

# 夹芯板 中正钢结构 铝蜂窝夹芯板

产品名称	夹芯板 中正钢结构 铝蜂窝夹芯板
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

## 产品详情

### 彩钢板涂料的颜色和光泽

4.3. 一般情况下可根据生产厂的标准颜色进行选择，这可以缩短生产前期的工作量。若需特殊颜色，因涂料需首先在涂料生产厂进行小样配制，且各项性能达到要求时才能生产，因此从订货到彩板的生产时间就会较长。

用60度反射角测量的涂层表面光泽度，数值越大、光泽度越高。一般家电用彩涂板光泽度较高，建筑上使用的涂料为中光或亚光，铝蜂窝夹芯板，在30~55之间。这是因为高光泽涂料用于建筑上对阳光的反射强、刺眼；若在室内，晚上在灯光下易造成视疲劳。4. 背面漆的种类和颜色。

### 彩钢板的使用标准

GB/T 12755-91 建筑用压型彩钢板

GB 6723-86 通用冷弯开口型钢结构尺寸、外形、重量及允许偏差

GB 2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范

GB 2001 钢结构工程施工质量验收规范

JC868-2000：《金属面硬质聚氨酯夹芯板》聚氨酯夹芯板执行标准

吴江市中正钢结构净化彩板有限公司欢迎您！

彩钢夹芯板品是由两层成型金属面板(或其他材料面板)和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组成。这些夹芯板成品便于安装、轻质。填充系统使用的也是闭泡分子结构，可以杜绝水汽的凝结。彩钢夹芯板的特性外层钢板的成型充分考虑了结构和强度要求，并兼顾美观，夹芯板，内面层成型为平板以适应各种需要。

彩钢夹芯板的安装：

彩钢夹芯板的安装一般采用活动脚手架，在保证施工脚手架的承载能力时，还要考虑到：

- (1)幕墙面、作业面与轴线之间的距离;
- (2)对照参考面找出控制点的间距与位置，注意通视性;
- (3)对照参考面找出安装角的间距;
- (4)与控制标高之间的水平差;
- (5)与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。