## PTFE管 国产 注塑级

产品名称	PTFE管 国产 注塑级	
公司名称	扬中市永固化工仪表设备厂	
价格	.00/个	
规格参数	厂家(产地):国产 牌号:CD086(注塑、挤出) 用途级别:注塑级	
公司地址	三茅镇永固村六组	
联系电话	13905284542 013775309308	

## 产品详情

厂家(产地) 国产 牌号 CD086(注塑、挤出) 用途级别 注塑级

i、特征:

聚四氟乙烯管有三种。外径1mm-25mm、壁厚0.1mm-2.5mm的管选用进口分散聚合聚四氟乙烯树脂经糊膏推压; -200mm、壁厚1.5mm-8mm的管选用

悬浮聚四氟乙烯树脂经柱塞挤压加工制成;外径25mm-1200mm、壁厚5mm-500mm的管经压模加

ii、规格:

型号

types

外径(mm) 壁厚(mm) 长度(mm) outside diameter wall thickness(mm) length(mm)

推压管

pressed pipe

模压管  die pressed pipe  25~1800 5~500  ii、主要技术指标:  项目名称 单位 指标 properties unit result 表观密度 2.10~2.30  apparent density g / cm3 拉伸强度 mpa 18  tensile strength(min) 断裂伸长率 % 230			nroduced under	requirements	
25~200 1.5~8 可根据用户需要 produced under required 模压管 die pressed pipe 25~1800 5~500				requirements	
模压管  die pressed pipe  25~1800 5~500  主要技术指标:  项目名称 单位 指标 properties unit result 表观密度 2.10~2.30  apparent density g / cm3 拉伸强度 mpa 18  tensile strength(min) 断裂伸长率 % 230		extruded pipe			
模压管 die pressed pipe  25~1800 5~500  主要技术指标:  项目名称 单位 指标 properties unit result 表观密度 2.10~2.30  apparent density g / cm3 拉伸强度 mpa 18  tensile strength(min) 断裂伸长率 % 230		25~200	1.5~8	可	根据用户需要生产
模压管 die pressed pipe  25~1800 5~500  主要技术指标:  项目名称 单位 指标 properties unit result 表观密度 2.10~2.30  apparent density g / cm3 拉伸强度 mpa 18  tensile strength(min) 断裂伸长率 % 230				produ	iced under requirem
主要技术指标:         项目名称       单位       指标         properties       unit       result         表观密度       2.10~2.30         apparent density       g / cm3         拉伸强度       mpa       18         tensile strength(min)       %       230			模压管	p. 555	and and regalition
主要技术指标:  项目名称 单位 指标 properties unit 表观密度 2.10~2.30  apparent density 如付强度 mpa 18  tensile strength(min) 断裂伸长率 % 230		die pressed p	pipe		
主要技术指标:  项目名称 单位 指标 properties unit 表观密度 2.10~2.30  apparent density 如付强度 mpa 18  tensile strength(min) 断裂伸长率 % 230		25~	-1800 5	5~500	100-
表观密度 2.10~2.30 apparent density g / cm3			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1	161-
表观密度 2.10~2.30 apparent density g / cm3	主要技术指标:				
apparent density g / cm3 拉伸强度 mpa 18 tensile strength(min) 断裂伸长率 % 230		<b>〔目名称</b>	单位		指标
拉伸强度 mpa 18 tensile strength(min) % 230	顶 p	roperties			
拉伸强度 mpa 18 tensile strength(min) % 230	顶 p	roperties			result
断裂伸长率 % 230	可 p 表	roperties ē观密度	unit		result
断裂伸长率 % 230	功 pi 表 appa	roperties ₹观密度 rent density	unit g / cm3		result 2.10~2.30
	巧 pi 表 appa 拉·	roperties 更观密度 rent density 伸强度	unit g / cm3		result 2.10~2.30
crack elongation(min)	功 p 表 appa 拉 t	roperties 更观密度 rent density 伸强度 strength(min)	g / cm3 mpa		result 2.10~2.30 18
	取 p 表 appa 拉 · tensile: 断裂	roperties 灵观密度 rent density 伸强度 strength(min)	g / cm3 mpa		result 2.10~2.30 18