

甘孜家装PPR管厂家批发直销「在线咨询」

产品名称	甘孜家装PPR管厂家批发直销「在线咨询」
公司名称	临沂市兰山区海邦塑料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区临西七路与启阳路交汇西100米路北巷内
联系电话	18054546345

产品详情

对于家装PPR管厂家批发直销应存放在通风良好的库房或者简易棚内，不得露天存放，防止阳光直射，注意防火安全，距离热源不得小于1米。

而且应水平堆放在平整的地面上，应避免弯曲管材，堆置高度不得超过2.0米，管件应逐层堆码，不宜叠得过高。在搬运时，应小心轻放，避免油污，严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。不得用硬物敲打管材与管件，尤其在较低温度时。

必须与管材轴向垂直方向切割管材，并保持切口干净平整。管材弯曲时，弯曲半径不得小于管材直径的八倍，严禁用明火加热弯曲。

在家装PPR管厂家批发直销安装完毕，外观检查合格后方可试压，管道压力测试实验需要在热熔连接完成24小时后再进行。

试压之前，先确认所有管道都固定好，所有的接头都是明露的；水压前，家装PPR管厂家批发直销，向管道内冲水时，先排除管内的空气和杂物；试压时，环境温度不应低于5℃，当环境温度低于5℃时，应采取相关防冻措施。

试压过程中，应测量试压温度，严禁材料试压温度接近脆性转变温度；而且加压应该用手动泵，每隔十分钟加压一次，压力值不能小0.01Mpa，连续加压三次，第四次加压需间隔30分钟，记下表压。

良好的家装PPR管厂家批发直销不易受挤压而变形，即使变形也不破，并大大减少接头使用量，而且耐腐蚀，防水结垢，化学性质可以抵抗水中的化学元素侵蚀，同时平滑的内表面可以避免水垢的形成

耐高压ppr管，管件常温下承受水压力为45千克/平方厘米，管子不变形温度为112摄氏度，寿命长，ppr管防老化强，正常作用使命达到50年以上，而且施工简便快速，并容易连接，安全可靠。

甘孜家装PPR管厂家批发直销「在线咨询」由临沂市兰山区海邦塑料制品厂提供。临沂市兰山区海邦塑料制品厂（www.haibangsl.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，海邦塑料制品厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王言健。同时本公司（www.haibangsl.com）还是从事PE管批发，PPR管厂家，PERT暖气管的厂家，欢迎来电咨询。