

海阳挂钩双面胶 晟泰胶粘制品公司

产品名称	海阳挂钩双面胶 晟泰胶粘制品公司
公司名称	东莞晟泰胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿河二路
联系电话	13342694281

产品详情

挂钩双面胶使用的时候一定要注意，要快速，平稳的把挂钩双面胶粘贴上去，这样可以使挂钩双面胶达到很好的效果。

在停顿时仍有力在拉着挂钩双面胶，虽然宏观上没看到挂钩双面胶被拉开，但微观上挂钩双面胶已被拉开了一个微小的缝隙，这个时候使挂钩双面胶上的胶液分布不再均匀，产生了“花玻璃”的效果，所以发白。

很慢的匀速拉开与快速的匀速拉开颜色差别也很大，慢速的明显发白，慢速拉开，胶丝会拉得很长，会使胶面变得不均匀，透明度变差。快速拉由于惯性等因素，胶液还没来得及发生较大的形状变化就被拉开了，所以基本上还能保持原来的均匀度，也就保证了透明度。

3M4026是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶，类型为泡棉基材双面胶，基材是聚氨酯泡棉胶粘剂类型为A-20（是一种高强度丙烯酸压敏胶），厚度为1.6MM，颜色为白色，具有很强的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，挂钩双面胶，剪切强度，耐高温，粘接强度可随自然老化大大加强；离型纸为绿色格纹离型纸，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。

热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体都具有良好的粘接性，厚度为大约0.1MM，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度达到116-123。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得很好的效果，建议初始粘接条件为：温度控制在132-138，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方英寸。

海阳挂钩双面胶-晟泰胶粘制品公司 由东莞晟泰胶粘制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞晟泰胶粘制品有限公司（www.dgstjz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为双面胶带具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!