

# 薛城挂钩泡棉双面胶 晟泰胶粘

产品名称	薛城挂钩泡棉双面胶 晟泰胶粘
公司名称	东莞晟泰胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿河二路
联系电话	13342694281

## 产品详情

在汽车装饰件运用中，一般会采用3M 双面胶带将塑料或金属的车身外饰零件粘贴到车身油漆面板上。双面胶带粘贴的基理使用双面胶带粘贴零件，其主要的结合方法是通过化学键结合，主要结合方法双面胶带粘贴的效果要素对于双面胶带粘贴的效果情况一般需要从人、机、料、法、环5个方面要素进行检查、控制和提高。即关键是人的因素，现场工人对零件进行操作的过程中需要注意清洁，要避免人手污染零件的表面和油漆板的表面，在粘贴后，对压敏性胶带需要采用一定数值的压力进行滚压以保障有足够强度的粘贴力；对热敏性胶带需要采用一定数值的热量条件下进行滚压以保障有足够强度的粘贴力；分清胶带粘贴面是压敏面还是热敏面也是现场工人对零件进行操作的关键控制项目。

即使有无胶软板材料的出现，但是多数的软板材料仍然是以粘著剂的方式进行接合，因为必需要符合软板的制作特性，因此粘著剂必须符合与铜皮相容、适当的流动性、承受软板的操作模式、不发生板面剥离、不易劣化及耐燃等特性。

一般粘著剂先涂布在软板基材上，之后再与金属层结合，贴合作业可以用压合机或是连续式滚轮压合，贴合后的材料进行适当的高温聚合处理即可。软板材料最常使用的粘著剂包括聚酯树脂、改质环氧树脂、压克力树脂等，而不干胶标签的聚酰胺树脂类的材料则是多层板最期待的粘著剂系统。

3M4026是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶，类型为泡棉基材双面胶，基材是聚氨酯泡棉胶粘剂类型为A-20（是一种高强度丙烯酸压敏胶），厚度为1.6MM，颜色为白色，具有很强的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强度，挂钩泡棉双面胶，耐高温，粘接强度可随自然老化大大加强；离型纸为绿色格纹离型纸，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。

薛城挂钩泡棉双面胶-晟泰胶粘(推荐商家)由东莞晟泰胶粘制品有限公司提供。东莞晟泰胶粘制品有限公司(www.dgstjz.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。晟泰胶粘——您可信赖的朋友,公司地址:东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿河二路,联系人:黄荣平。