

eps线条加工 辽宁eps线条 南京丹彩新材料

产品名称	eps线条加工 辽宁eps线条 南京丹彩新材料
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

产品详情

生产技术：

- 1.针对现有EPS线条数控切割机的切割技术，需要掌握原料特性，保障生产工件尺寸稳定，节省原料；
- 2.eps专用网格布粘结技术，保障顺利涂浆；
- 3.干混搅拌技术，充分分散母料及其它混料，eps线条加工，避免结块产生；
- 4.胶泥分散搅拌技术，原料投放顺序及搅拌方式，可有效避免裹挟空气进入，促使成品观感平整美观，减少修补工作；
- 5.整套的涂浆技术保障每分钟10-18米EPS构件的一次成型生产；
- 6.圆弧及圆柱产品的加工生产技术。；

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

EPS线条与GRC的最主要三个不同点在于：材质、用途、特性这三方面，具体如下：

材质区别：

GRC装饰构件主要以耐碱玻璃纤维为增强辅材，低碱度硫铝酸盐水泥为胶结材料，及黄沙或石英砂构成。

EPS装饰构件是随外墙保温材料及GRC构件行业的退火炉发展延伸的一个新兴产品，主材以聚苯乙烯保温板为基础，应用电热丝切割设备对板材进行切割成各种线条。

通过图片的比较。GRC和EPS二者的区别是很明显的，不管是在材料上还是用途上都有着较大的差异。

用途区分：

GRC：GRC装饰制品（欧式构件包括罗马柱、窗套、门楣等）、GRC外墙板（类似于幕墙板）、GRC隔墙板（室内隔墙）、雕塑、园林园艺制品等。

EPS：在建筑中一般作为保温隔热材料，也可作为轻质填充材料使用。

特性区分：

GRC：造型多样化、防火性能好、使用寿命长、强度高等特点。

EPS：轻度高、成本低，eps线条厂价格，生产周期快，抗冻保温等。

GRC与EPS两者都为建筑行业中的装饰材料，两者各有所长，也各有不足，一般在划线高质量的工程中，会优先选择GRC材料，毕竟在装饰上GRC的效果更胜一筹，且特性优良，在价钱上GRC也会稍贵一些。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，eps线条供应商，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

第二，在充分准备好施工材料后，辽宁eps线条，应按照以下工艺流程进行EPS装饰构件的安装施工：首先在施工图纸设计要求基础上，做好相应的技术准备工作，明确施工标准规范以及技术和方案要求，准备好符合要求的构件材料，成立EPS构件安装小组，并配备相应的构建安装人员。其次，采用Oseer专用粘浆的搅拌机、切割锯或直板锯和泥刀等设备对EPS构件进行切割，随后对轨外墙墙面进行修补处理，确保将其整平。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

eps线条加工-辽宁eps线条-南京丹彩新材料(查看)由南京丹彩新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京丹彩新材料有限公司（njdcxcl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!