

# 对夹蝶阀规格 永拓机械 天津对夹蝶阀

产品名称	对夹蝶阀规格 永拓机械 天津对夹蝶阀
公司名称	天津市永拓机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河经济开发区四纬路3号
联系电话	17702283231

## 产品详情

### 球阀

球阀是用带圆形通孔的球体作启闭件，球体随阀杆转动，以实现启闭动作的阀门。

### 球阀的主要标准

GB12237-89 《通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀》

GB/T15185-94 《铁制和铜制球阀》

GB8464-87 《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀通用技术条件》

GB8465.3-87 《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀 基本尺寸 铁制球阀》

JB/T53167-94 《球阀 产品质量分等》

JB/Z246-85 《球阀 静压寿命试验规程》

### 截止阀的简介：

截止阀又称截门阀，对夹蝶阀价格，属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦

力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。按连接方式分为三种：法兰连接、丝扣连接、焊接连接。从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。

蝶阀又称为翻板阀，是一种结构简单的调节阀，主要由阀体、阀杆、蝶板和密封圈组成。阀体呈圆筒形，对夹蝶阀厂家，轴向长度短，内置蝶板。其分类也有很多种。按驱动方式分电动蝶阀、气动蝶阀、手动蝶阀等；按工作压力分为真空蝶阀、低压蝶阀、中压蝶阀、高压蝶阀、超高压蝶阀等。按连接方式分为对夹式蝶阀、法兰式蝶阀、凸耳式蝶阀、焊接式蝶阀等。

以下通过结构、密封性、使用温度和压力、操作力矩阐述球阀和蝶阀的区别：

从结构上说，二者区别在于启闭件。蝶阀的启闭件是一块板，天津对夹蝶阀，而球阀的启闭件则是一个球，蝶阀可以通过开启度调节流量，但球阀就不行。蝶阀由阀体，阀座，阀板，阀杆四个部分组成，其配件都漏在外面，对夹蝶阀规格，肉眼都可以看到；而球阀是由阀体，阀芯（是一个圆形的球），阀杆组成，阀芯在阀体里面，肉眼只能看到一部分。

对夹蝶阀规格-永拓机械(在线咨询)-天津对夹蝶阀由天津市永拓机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市永拓机械有限公司（[www.tjytjx.com](http://www.tjytjx.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!