

聚四氟乙烯 国产 悬浮级

产品名称	聚四氟乙烯 国产 悬浮级
公司名称	扬中市永固化工仪表设备厂
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):国产 牌号:G700(悬浮法模压成型) 用途级别:悬浮级
公司地址	三茅镇永固村六组
联系电话	13905284542 013775309308

产品详情

厂家(产地) 国产 牌号 G700(悬浮法模压成型)
用途级别 悬浮级

聚四氟乙烯板、车削带由聚四氟乙模压毛坯车削加工制得，它具有优良的介电性能，不老化，最好的腐蚀性能及广阔的使用强度范围。薄膜为不定向薄膜，不定向薄膜经压研制成定向和半定向薄膜。

分类	厚度	厚度公差	厚度	宽度公差	长度
定向	0.015, 0.0300.020, 0.0350.025, 0.040	± 10%	30-90	± 0.3	50
半定向	0.030, 0.0350.05-0.10	± 10%	60-90	± 0.3	100
不定向	0.020, 0.0250.030, 0.0350.040-0.10	± 10%	60-90	± 2.0	50

【规格】

项目	单位	定向膜	半定向膜	不定向膜
拉伸强度	mpa	30	20	10
断裂伸长度	%	30	60	100
1mhz介质损耗角正切值		2.5 × 10 ⁻⁴	—	—
1mhz介电常数		平均值1.8-2.2	—	—
直流穿电压强度(常温)	kv/m	平均值200最低值40	平均值60最低值6	平均值30

【用途】

用于各种介质中工作的衬垫密封件和润滑材料，以及在各种频率下使用的电绝缘件。电容器介质、

道线绝缘、电器仪表绝缘等。