

# 咸宁530+12定尺无缝钢管常用解决方案

产品名称	咸宁530+12定尺无缝钢管常用解决方案
公司名称	聊城市浩泽物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城开发区大东钢管市场
联系电话	13563000517

## 产品详情

GB13296-2007（锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管）。主要用于化工企业的锅炉、过热器、热交换器、冷凝器、催化管等。用的耐高温、高压、耐腐蚀的钢管。其代表材质为0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等。

GB/T14975-2002（结构用不锈钢无缝钢管）。主要用于一般结构（宾馆、饭店装饰）和化工企业机械结构用的耐大气、酸腐蚀并具有一定强度的钢管。其代表材质为0-3Cr13、0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti等。

API SPEC5CT-1999（套管和油管规范），是美国石油学会（American Petroleum Institute 简称"API"）编制并发布的在世界各地通用。其中：

套管：由地表面伸进钻井内，作为井壁衬的管子，其管子之间通过接箍连接

定尺精密无缝钢管替代了传统的机械加工内镗外剥工艺，不仅降低成本，二期还能减少加工工序，提高加工功效，从而增加了效益。质量全部达到国家标准，产品广泛应用于汽车，电力、石化、船舶、航天、轴承、气动元件、油缸、锅炉设备、健身器械、拖拉机，摩托车，钢筋连接套、油缸管，机械制造等行业

建筑类的有：底下管道输送多较多、盖楼时抽取地下水、锅炉热水输送用等。机械加工、轴承套、加工机械配件等。电气类的：燃气输送、水发电流体管道。风力发电厂防静电管等。是指交货产品的终塑性变形或终热处理的状态。一般不经过热处理交货的称热轧或冷拔（轧）状态或制造状态；经过热处理交货的称热处理状态，或根据热处理的类别称正火（常化）、调质、固溶、退火状态。订货时，交货状态需在合同中注明。重量交货状态实际重量 - - 交货时，其产品重量是按称重（过磅）重量交货；理论重量 - - 交货时，530+12定尺无缝钢管，其产品重量是按钢材公称尺寸计算得出的重量。

直缝焊管是用钢板或钢带经过弯曲成型，然后经焊接制成。按焊缝形式分为直缝焊管和螺旋焊管。按用途又分为一般焊管、镀锌焊管、吹氧焊管、电线套管、公制焊管、托辊管、深井泵管、汽车用管、变压器管、电焊薄壁管、电焊异型管和螺旋焊管。

一般焊管用来输送低压流体。用Q195A、Q215A、Q235A钢制造。也可采用易于焊接的其它软钢制造。钢管要进行水压、弯曲、压扁等实验，对表面质量有一定要求，通常交货长度为4-10m，常要求定尺（或倍尺）交货。

咸宁530+12定尺无缝钢管常用解决方案由聊城市浩泽物资有限公司提供。聊城市浩泽物资有限公司（[www.lcgsgg.com](http://www.lcgsgg.com)）位于聊城开发区大东钢管市场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前浩泽钢铁在钢管中享有良好的声誉。浩泽钢铁取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。浩泽钢铁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.jmzg86.com](http://www.jmzg86.com)）还是从事20#精密钢管，精密钢管厂家，16mn精密钢管的厂家，欢迎来电咨询。