

福建加长型柔性防水套管量大从优「在线咨询」

产品名称	福建加长型柔性防水套管量大从优「在线咨询」
公司名称	巩义市华恒管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市永安路南
联系电话	15037187927

产品详情

施工人员如何处理多样的柔性防水套管，柔性防水套管并不是依照一本防水套管图集就能解决的，另外还要在防水套管图集的标准上进行一定的改造，这个改造并不是随便改造的，需要一定的实验数据，强度测试，必须能够达到防水套管图集上的要求。

柔性防水套管厂家管控防水套管质量，就是从材料从标准，从做工也就是我们说的工艺，在没有标准之外的柔性防水套管，加长型柔性防水套管，必须依据防水套管图集为基础，然后根据施工需求然后在原有的基础上进行一定的延伸，这个改造必须经过多次的强度测试，方可进行批量生产，这是柔性防水套管厂家对客户负责，也是对所建的穿墙管道的负责。

柔性防水套安装时管密封要求和注意事项密封要求：当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵，做法见防水套管图集；柔性防水套管（A型）安装图。柔性防水套管填料材料：沥青麻丝、聚本一系板、聚录一系泡沫塑料板。

当柔性防水套管采用卷制成型时，周长允许偏差为： $D \leq 600$ ， $D > 600 \pm 0.0035D$ 。穿墙处混凝土墙壁厚应不小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为 $D_5 + 200$ 。柔性防水套管套管的重量以 $L=300$ 计算，如墙厚大于300时，应另行计算。

柔性防水套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇筑范围应比翼环直径（ D_5 ）大200，而且必须将套管一次浇筑于内墙。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物；柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

柔性防水套管砼中有杂物造成漏水预防措施？

柔性防水套管做穿墙套管时混凝土中有木楔、木板、方木，泡沫板，砖头，混凝土块、编织袋等杂物时，易从这些部位渗漏。

预防措施：在施工前，应将垫层上面的杂物和垃圾清理干净，钢筋和模板施工完毕后浇筑混凝土之前必须将清理干净模板内的杂物。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

刚性防水套管是根据中国建筑标准02S404防水套管图集设计的，它对管径和法兰的厚度以及内外径都有严格的要求，必须严格按照02S404防水套管图集标准来制作，按结构也可分为02S404刚性防水套管和02S404柔性防水套管两种，02S404柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，02S404刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。

刚性防水套管A型和B型从适用范围区别，A型适用于钢管，B、C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。

从套管厚度区别，同一尺寸条件下C型管最厚，A型和B型相同厚度。

刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上)，装于墙内(多为混凝土墙)，用于一般管道穿墙，利于墙体的防水；柔性防水套管除了外部翼环，内部还有胶圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说，如果考虑墙体两面的防水性能，就要选用柔性防水套管；如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，墙体两面的防水性能以及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管。

福建加长型柔性防水套管量大从优「在线咨询」由巩义市华恒管道设备有限公司提供。巩义市华恒管道设备有限公司（www.ghgdsb.com）是从事“橡胶制品,阀门,管道及配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张晓芳。