

河道水质监测站 湖面小型浮标 圆环形漂浮式塑料浮体

产品名称	河道水质监测站 湖面小型浮标 圆环形漂浮式塑料浮体
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	450.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FB720 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

河道水质监测站 湖面小型浮标 圆环形漂浮式塑料浮体

随着国家对河道水质的重视，河长制的建立，河道水质监测项目越来越多，且主要以浮标形式为主。为此普贝斯公司开门定制了一款河道小型浮标，主要用于河道水域沿岸的水质监测，可与 probest及市面上其他主流的水质监测分析仪配套使用，自动监测目标水域中的水质状况，形成河道水质监测趋势网格化后，有助于形成健全的河道长效管理机制

浮标监测是一种现代化的水质监测手段。采用浮标观测技术，可全天候、连续、地观测水质，并实时将数据传输到岸站。作为整环境监测系统的一部分，水质浮标和浮动平台主要由浮体、监测仪器、数据传输单元、供电单元(电池组和太阳能供电系统)、系泊装置、保护单元(灯标、报警)组成，可远程实时监测水质等监测，并通过 GPRS网络自动把监测数据实时传输到监测中心。浮标布设在各监控点后不需人工操作，保证监测数据实时传输、数据准确、系统。

浮标尺寸及材料：直径0.7米，整体高度0.4米，重量为6KG。高分子材料，具备的冲击、腐蚀特性。

供电系统：太阳能板40W，蓄电池60AH（可定制），有效保障持续阴雨天气的连续运行。

安装维护方便：安装简单、调试方便、维护简便，无需供电征地。

易于部署：的环境适应能力，很适合于城市内河，工业河道，取水巷道等环境的部署，部署点位的紧密程度，依据河道管理、支流、污染源等进行确定。

倾覆设计：根据不倒翁原理，重心下移，止倾覆

搭载能力：可以搭载 6个水质监测探头，可测量 PH、温度、浊度、溶解氧、电导率的监测，并可扩展其他水质传感器。

位置指示：自带警示灯，在夜间时也能被清楚定位，避免被撞坏；