

地坪漆 七星地坪漆 地坪漆维修

产品名称	地坪漆 七星地坪漆 地坪漆维修
公司名称	北京七星地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区百善镇孟祖工业区
联系电话	18500408915 18500408915

产品详情

地坪漆

地坪漆由多种不同物质经混合、溶解、分散等许多道生产工艺制造而组成。按地坪漆各组分的作用不同，一般可分主要膜物质，次要成膜物质和辅助成膜物质。

地坪漆中提到的自流平性能主要指面漆，底漆和中涂与其他地坪种类相同。自流平面漆的品质是环氧自流平地坪表观效果和使用效果的关键。

施工环氧自流平面漆，主要采取镘刀批刮的形式，通过镘刀有齿的一面轻轻带动自流平面漆，制造一点动力，然后让自流平面漆自行流平。在施工中，地坪漆维修，温度、施工方式、施工技巧直接影响环氧自流平地坪效果。

影响地坪施工的温度因素。

地坪漆地坪漆旧地面维修施工

环氧地坪施工工艺及技术指标

施工工艺1.基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，地坪漆，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。

2.底涂施工：把环氧封闭底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层

3.中涂施工：将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，地坪漆旧地面维修施工，用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。

4.面涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。

5.面涂施工：将环氧色漆及固化剂混合均匀后，可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂，使其流平，地坪漆旧地面维修，获得平整均匀的表面涂层。

技术指标干燥时间表干 4

实干 24

附着力（级） 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性 50通过

柔韧性 1mm通过

耐磨性（750g/500R，失重g） 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

地坪漆施工工艺如下：

施工工艺：

- 1、地面处理: 依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 3、环氧砂浆：用环氧双组份加入适量石英砂，用镘刀均涂布达到所需层数；
- 4、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布一至两道，增加地面的平整度；
- 5、环氧色漆：用环氧色漆滚涂一至两道；
- 6、环氧面漆：用环氧面漆滚涂一道，使地面光亮耐磨；

7、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压。

技术指标：

原漆状态A组份：透明 B组份：粘稠、多色

干燥时间h表干 4实干 24

地坪漆-七星地坪漆-地坪漆维修由北京七星地坪科技有限公司提供。北京七星地坪科技有限公司（www.qxdp66.com）为客户提供“环氧树脂地坪漆,自流平,地板漆,聚氨酯地坪漆,水性环氧地坪”等业务，公司拥有“七星地坪”等品牌。专注于环氧树脂等行业，在北京昌平区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。