

# 泰勒斯环境仪器 高低温交变湿热试验箱采购

产品名称	泰勒斯环境仪器 高低温交变湿热试验箱采购
公司名称	泰勒斯（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇联东U谷5号楼A座2409室
联系电话	13502124957

## 产品详情

泰勒斯（天津）科技有限公司产品分为两个事业部：(专业维修，以及软件升级)

1：光学事业部：影像测量仪（影像仪）、二次元、一键式测量仪、显微镜、投影仪、三坐标等。

2：环境事业部：高低温试验箱、冷热冲击试验箱、盐雾试验机、耐水试验机、耐尘试验机、精密烘箱、大型环境实验室、老化试验机、材料试验机。

高低温试验箱从原始的环境温度模拟到现在高低温调节的自主创新，每个生产厂家都在力争做出更好的环境试验设备，打造自己的独立品牌，定位好自己的品牌走向，好来满足每个行业不同客户的不同要求。

低温阐述：高低温试验箱低温有0、-20、-40、-60、-70，这是我们常规现有的规格参数，如果需要更低温可与泰勒斯工程师这边沟通确定好技术方案，我们提供的方案报价都是免费的。

高温阐述：高低温试验箱常规两款高温温度为150或180，更高要求也可根据客户要求非标定制。像很多科研机构、对高温或低温都要求比较极端，所以为了适应更多市场需求推出了好几款不同要求性能的设备，天津高低温交变湿热试验箱，有低温-70或更低温可按客户要求定制，高温150或180可选择，低湿10%~98%RH，北京高低温交变湿热试验箱，客户的满意，是我们永远的追求。

说到控制系统，不得不说几句了，纵观现在搜索引擎上能看到的，关于高低温试验箱哪家好或者高低温试验箱如何选型这类问题时普遍回答都说的是配置等因素，却忽略了高低温试验箱能否正常试验与高效试验的因素；的确高低温试验箱的配置算是考虑高低温试验箱的一个因素，配置好能多多少少的减少设备的故障率；但是，高低温交变湿热试验箱采购，这并不是决定高低温试验箱使用寿命与性能的最根本原因，决定高低温试验箱使用寿命与性能的是设备的控制系统，精准的控制能控制每个零部件的工作方式与运行时间，高低温交变湿热试验箱，控制高低温试验箱的升降温方式。

高低温冲击试验箱根据试验需求及测试标准分为三箱式和两箱式，区别在于试验方式和内部结构不同。本箱用来测试复合材料及材料结构，在瞬间下经及高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度，即以在短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。此设备所应用的行业非常广泛，基本上有关工业产品都有用到，涉及的行业数不胜数，所以当试验箱面对不同规格大小不一的样品时，也可以不同的变化设计出合适的尺寸及规格为顾客非标专业定制服务。

泰勒斯环境仪器-高低温交变湿热试验箱采购由泰勒斯（天津）科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰勒斯（天津）科技有限公司（[www.tj-telles.com](http://www.tj-telles.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为摄影服务具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.telles-tj.cn](http://www.telles-tj.cn)）还是从事影像测量仪，二次元影像测量仪，三坐标影像测量仪的厂家，欢迎来电咨询。