

安康停车场地坪漆 停车场地坪漆 凌风体育

产品名称	安康停车场地坪漆 停车场地坪漆 凌风体育
公司名称	陕西凌风体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市北三环大明宫门业A区24排6-7号
联系电话	18709272088

产品详情

表面没有发粘的现象。表面没有镘刀痕迹，流平性好且无接缝，允许空气中有细小颗粒造成的小缺陷，砂浆防滑面，没有挥发性有机物，广泛适用在现代工业地坪涂装，适宜的温度是25度左右，停车场地坪漆，施工之后三天地面实干，硬度需达到固化的80%左右。表面没有发粘的现象。表面没有镘刀痕迹，流平性好且无接缝，安康停车场地坪漆，允许空气中有细小颗粒造成的小缺陷，砂浆防滑面，没有挥发性有机物，广泛适用在现代工业地坪涂装，适宜的温度是25度左右，施工之后三天地面实干，硬度需达到固化的80%左右。

地坪漆的介绍

随着现代工业技术和生产的发展，商洛停车场地坪漆，对于生产条件和环境的洁净度要求越来越高。不但要求车间地坪耐磨、耐压、耐腐蚀，而且其洁净和无菌程度也成为衡量现代化生产水准的重要因素，室内空气含尘量需尽可能地低。如食品、电子、精密仪器仪表、医疗手术室、汽车和机场等生产制作场所，均要求洁净车间。这不仅是改善劳动条件的需求，更是现代产品质量的保证和标志。要达到这样的要求，作为洁净车间的主要组成部分，地坪应具备两个基本条件，一是地面整体本身不起尘，二是地面无缝隙。目前国外的许多洁净车间地坪通常采用整体聚合物面层，其中基本上以一种称为“自流平涂料”的材料为主。这种地坪采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝。由于一般情况下涂料的化学基材为环氧树脂，延安停车场地坪漆，所以国内一般称为“环氧自流平涂料”

环氧地坪漆的分类

环氧树脂运用在土木、建筑上为较新用途，因其施工性简易。且硬化后具有良好的密着性，耐溶剂性、防静电性、耐化学药品性、极高的机械强度，硬化时低收缩率，且无挥发物释出，对水泥的接着性较聚

氨脂PU及不饱和聚脂（UP）为佳。

1、环氧普通涂装地坪适用范围：电子、电器、机械、化工、印刷、食品、制服、服装、纺织、玩具、汽车与修理、轻型五金等制造企业厂房涂装。性能特点：耐磨、防尘、防腐、防潮；便于清洁，施工方便、维护简单、造价低廉、耐叉车滚压、安全。

安康停车场地坪漆-停车场地坪漆-凌风体育由陕西凌风体育设施有限公司提供。陕西凌风体育设施有限公司（www.lfty3688.com）在室外涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情，凌风体育一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。