

宿迁环保空调 马力斯通风 工业环保空调

产品名称	宿迁环保空调 马力斯通风 工业环保空调
公司名称	苏州马力斯通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中区甪直镇联谊路18号
联系电话	15150190789

产品详情

.外墙不能放置外机的楼房，玻璃化外墙的大量应用使得很多楼房无法安装空调外机，移动空调的一体机设计成为不二选择；

.建筑工地矿山等，由于施工周期影响，宿迁环保空调，分体空调的拆机移机非常不便，而且二次安装费用大效果差。移动空调的随时移动、即插即用，非常适合经常搬迁或临时使用的办公室和住房；

.计算机服务器机房，工业环保空调，经常无外机安装环境，切设备很容易高温影响正常使用。移动空调可以直接冷却关键部位，方便实用；

特种纸质波纹蜂窝状湿帘对空气中的微尘具有良好的过滤性能，如室外严重污染，可外加过滤网，湿帘经自来水动刷表面形成水膜，可自行清洁，因而实现洁净与降温。水蒸发节能环保空调冷风机适用于开敞式环境使用，环保空调公司，能够直接输送自然风及输送经降温后凉风。室外新鲜空气经过水蒸发环保空调冷风机过滤、降温后向室内源源不断地大量输送这，将室内带有气味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果，为您营造一个清新舒适的环境

环保空调送风弯管规格说明

1、 为保证送风阻力极i小，从主机接出的风管曲率半径应为管径的2倍。在1500*1500的板上开料。其它室内弯头的曲率半径同样为管径的2倍。彼此才能达到极i佳的送风效果。

2、 除了按一般安装工艺接室外风采用消音棉消音安装外，遵从风力集中在风管3米处左右，风力、风压形成急流不断冲激风管，碰撞产生噪音的原现，在接室内风管前2-3米均匀使用消音措施，即采用消音棉或防火海棉粘贴在风管内径，大大加强了消音的面积，减少风压冲激风管的原动力。

宿迁环保空调-马力斯通风-工业环保空调由苏州马力斯通风设备有限公司提供。苏州马力斯通风设备有限公司（www.malis.com.cn）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，马力斯通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创

成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：顾经理。