

# 武汉金宇阳保温材料 荆门挤塑板

产品名称	武汉金宇阳保温材料 荆门挤塑板
公司名称	武汉金宇阳保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市马口镇马庙工业园博信路
联系电话	18327103299 18327103299

## 产品详情

挤塑板用阻燃母粒介绍挤塑板用阻燃母料主要用于建筑外墙保温材料挤塑板的阻燃。根据用户的不同需求，提供阻燃浓缩液，阻燃母粒和特种粉末。这三个品种均可满足GB8624的防火要求。对于使用再生材料的公司，它们具有提高再生材料的韧性，荆门挤塑板，强度和耐热性的特性。为满足市场需求和国际响应，新型环保型阻燃母粒MH-3860具有分解温度高，不会腐蚀螺杆，降低烟气密度的优点。储存：室温下储存，置于干燥通风处，防潮。使用建议：1. 长期贮存后干燥使用；2. 客户在使用前应首先了解每种产品的性能和工艺条件，并选择最佳的生产工艺参数；

武汉金宇阳保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体的公司。地处湖北汉川市马口镇马庙工业园博信路。

经营范围：保温材料、防水防腐材料、装饰材料及配套材料的销售及安装；室内外装饰装潢工程施工；建筑节能产品、粘合剂的销售。

### 生产设备

挤塑板生产设备由两组挤出机串联而成，主要设备有喂料系统;75平行双螺杆挤出机;换网器;150挤出机;发泡剂高压注入系统;模具;定型牵引机组;输送架;边条切割机;长度切割锯组成。辅助设备还有挤塑板表面拉毛机;回收造粒机;边缘成型机;开槽机;自动包装机等。

### 挤塑板施工方案

### 常见问题

- 1、墙面交错排布不严格;
- 2、板与基层面有效粘结面积不足，达不到40%规范要求，或出现虚粘现象，或达不到个体工程设计要求;
- 3、板与板缝不紧密或接槎高差大，或外饰件紧密度太差;
- 4、板缝接近或与窗边平齐，不符合规范要求;
- 5、板面平整度不达标等;
- 6、用湿毛刷将新旧表面不平整处整平，并将孔洞边缘刷平。

武汉金宇阳保温材料-荆门挤塑板由武汉金宇阳保温材料有限公司提供。武汉金宇阳保温材料有限公司（[www.jyybwcl.com](http://www.jyybwcl.com)）为客户提供“保温材料,防水防腐材料,装饰材料及配套材料的销售及安装”等业务，公司拥有“金宇阳保温材料”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在湖北武汉有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：蔡总。同时本公司（[www.wuhanxpccj.com](http://www.wuhanxpccj.com)）还是从事武汉挤塑板，武汉挤塑板厂家，武汉生产挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。