

能安环保镀锌板风机厂 湿帘冷风机 衡阳冷风机

产品名称	能安环保镀锌板风机厂 湿帘冷风机 衡阳冷风机
公司名称	江西省能安实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新大道
联系电话	13767092936

产品详情

环保空调冷风机对水源有什么要求

1、水质的洁净度，自来水从水厂出来时还是非常干净的，但是通过水管的输送途中经常会发生二次污染，因为很多埋在地下的自来水管都是几十年前的铁管，都已经生锈了或者破损了。二次污染的自来水送入环保空调容易导致机器进水阀卡死，机器底盆、降温水帘容易结垢，长时间不清洗保养机器就会出现不进水、不制冷、有异味等问题。

2、水源的水压，环保空调对于自来水压也有一定要求。很多工厂都是把自来水先送到楼顶的自建水塔中集中，然后再输送到每个楼层。因为水塔中的水压力非常的小，靠近地面的楼层水压基本能满足环保空调的使用，但是靠近水塔的楼层就容易出现水压不足导致的不进水、不制冷的问题。这个时候我们可能就需要加装一个增压水泵了。

冷风机的作用及季节保养五部曲

冷风机又称环保空调、水冷空调、蒸发式冷风机，是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。冷风机主要运用于工厂、车站、养殖场、温室等场所进行通风降温，因其不用紧闭门窗，室内空气一直流动，衡阳冷风机，保证了人员时刻处在新鲜空气中，受到许多企业的喜爱。冷风机具有的优势不止如此，还有多方面的作用，湿帘冷风机，另外冷风机一般在夏天使用，不用的时候要注意一些什么，怎么保养维护呢？使用时又要怎样维护呢？今天我们来做一些简要介绍！

冷风机的六大作用：

1、环保：它是无压缩机、无氟利昂、无污染的环保产品。

2、节能：运行成本低、单台1.1kw的功率可以适用100平方的空间，耗电量为传统压缩机空调系统的1/10。

3、智能控制：可实现无人操作自动运行，具有时钟、温度、湿度显示，风速调节、定时开机、定时关机、自动清洗功能。

4、降温效果明显：在南方地区，一般能降温4-10℃，干燥炎热地区能降4-15℃。

5、空气清新：时刻保持室内空气干净、清新、卫生。

6、静音舒适：风量大、振动小、噪音低。

风机水帘降温设备-环保空调降温原理-工业冷风机

环保空调冷风机可迅速改善厂房车间的岗位高温闷热异味问题，开启运行5分钟内便可降低车间温度4-10度左右。经过环保空调过滤降温后的空气，不但让人感觉非常凉爽，并且能净化车间空气，提高人体舒适度。冷风机可适当增加空气中的含湿量，减少机械生产过程中因为空气太干燥而形成的残次品，满足生产工艺要求。多采用水蒸发吸热制冷的技术，水在空气中具有蒸发能力，在没有别的热源条件下，水与空气间的热湿交换过程是空气将显热传递给水。

车间降温设备水帘风机使空气的温度下降，而由于水的蒸发，不但空气的含湿量要增加，而且进入空气的水蒸气会带回一些汽化的潜热，工业冷风机，当这两种热量相等时，冷风机价格，水温就会达到空气的湿球温度。只要空气不是饱和的，利用循环水直接喷淋空气就可以获得降温的效果，在条件允许的情况下可以降低室温。这种降温技术是一种环保高效而且非常经济的冷却方式。

能安环保镀锌板风机厂(图)-湿帘冷风机-衡阳冷风机由江西省能安实业有限公司提供。江西省能安实业有限公司(www.jxytfsb.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。能安环保——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市青山湖区高新大道，联系人：马经理。