

电加热器 无锡恒业 水罐电加热器

产品名称	电加热器 无锡恒业 水罐电加热器
公司名称	无锡恒业电热电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区陆藕路38号
联系电话	13485033096

产品详情

电加热器

加热时水箱中没有水或水少到一定量以下的加热状态。空烧不是设定的工作状态，是系统运行的意外，即故障状态。这种状态的延续将导致更加严重的后果。电加热器在水箱中“空烧”时，电加热器产生的高温热量传导到水箱连接部位反复加热，将损坏密封圈(垫)、保温层和水箱与大部分“热得快”式电加热相比，一种发热体与密封面压铸为一体的全铸铝电加热器在空烧时与水箱结合部的温度上升更快、更高，也更快地加速了密封圈的老化，电加热器，危害更大，事实上一台太阳能热水器水箱内插上电加热器后，就成为一台储水式电热水器。而储水式电热水器经长期应用已形成了完善的生产技术管理体系和执行标准。

无锡恒业电热电器有限公司座落于钟灵毓秀的太湖之滨，公司占地20000平方米，是一家集研发、设计、制造及施工于一体，专注于“防爆电加热”设备和“电伴热”器材制造的高新技术企业。

电加热器系统焊接工艺的重要性

在电加热器系统的制作中，焊接是十分重要的步骤。系统大部分是由管道进行输送的，海洋平台电加热器，所以管道和管道间、管道和其他部件之间的连接，除了螺栓连接外就是采用焊接的。先把法兰焊接到管进上，再通过螺栓连接将两个管道连接起来。由于管道内是甘热油，辐射式电加热器，所以温度和压力都比较高，焊接的好坏直接影响了整个系统的质量。由此看出，焊接工艺在导热油系统的设计中是个不可或缺的步骤。

电加热器

由接线箱、电加热管和温控器组成，其中接线箱包括了接线盒和电加热管连接板两个部分。由接线箱和电加热管组成的整体，其结构设计参数符合电气设备的有关规定。

使用说明：

- 1) 必须要在流动的气体管道出口设一套自动控温设备，与电加热器内配有的一套自动控温设备形成保护。
- 2) 工作电压不得超过其额定电压的1.0倍，内外壳应有效接地。
- 3) 启动工作时必须先通气源，切不可断气干烧。
- 4) 定期检查电热管表面，水罐电加热器，如有结炭，必须除尽后使用。同时，每隔1年检查一次筒体、腐蚀程度、是否需更换容器及电热管。

电加热器-无锡恒业-水罐电加热器由无锡恒业电热电器有限公司提供。无锡恒业电热电器有限公司（www.hengye168.cn）为客户提供“无锡电加热器,电伴热带厂家,电加热系统公司”等业务，公司拥有“无锡恒业电热电器”等品牌。专注于电热设备等行业，在江苏无锡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵钧。