

无声破碎剂厂家供应 无声破碎剂 长沙嘉泽建材

产品名称	无声破碎剂厂家供应 无声破碎剂 长沙嘉泽建材
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区树木岭31号
联系电话	18890330053 18890330053

产品详情

混凝土开裂实验

采用相同的孔径，其所用的开裂时间也不同，孔径数量多，其膨胀压力分布均匀，膨胀压力也增大。当孔径数量增加一个，其破碎时间相对缩短很多。但是从经济效益出发，无声破碎剂厂家供应，应选取合理的孔数量、孔径与间距。

从实验结果可以看出，无声破碎剂厂家电话，与普通静态破碎剂相比，新型嘉泽静态破碎剂膨胀压力大，反应速度快。

从实验结果还可以看出，在同一试块上进行的开裂实验，同孔数时，孔径大的开裂时间短；在同一规格的混凝土上进行开裂，孔数多的比孔数少的开裂时间短，也就是说孔间距大到一定距离时，无声破碎剂，混凝土开裂就变得相当困难。有时需要几天以上的时间才能开裂。这说明嘉泽静态破碎剂的膨胀压是有限的。所以，嘉泽静态破碎剂一般用于混凝土的破碎。

嘉泽岩石膨胀剂和无声破碎剂以碳酸钙和氧化钙等组成的0--250目粉状灰白色物，属于碱性。适用于砼、钢筋混凝土、岩石、砖石结构的拆除破碎。打孔后装入本嘉泽产品，2--24小时将拆除物膨胀掠夺破碎，在破碎过程中无声、无振动、无污染、无飞石，对周围建筑和行人等没有影响慢慢使被拆除物产生裂缝。是一种安全有效的嘉泽产品。使用原理：将本品放入窗口中加入适量清水搅拌均匀使它充分吸水，然后灌入打好的孔中即可。

测试试样为所开发的嘉泽静态破碎剂，装药量为200克，水灰比分别为0.3、0.34和0.38，可以得出，水灰比对嘉泽静态破碎剂的膨胀压力有一定的影响，随着水灰比的增大，嘉泽静态破碎剂的膨胀压力随着减小，水灰比越小，嘉泽静态破碎剂的膨胀压力越大。但是，嘉泽静态破碎剂的水灰比不能太小，无声破碎剂公司哪家好，水灰比太小，虽然可以增加嘉泽静态破碎剂的膨胀压力，却影响嘉泽静态破碎剂的施工性能。所以，必须控制好嘉泽静态破碎剂的水灰比。所开发的嘉泽静态破碎剂的施工水灰比为0.3。这时，它的施工性能比较好，膨胀压力也比较大。

无声破碎剂厂家供应-无声破碎剂-长沙嘉泽建材(查看)由长沙嘉泽建材科技有限公司提供。长沙嘉泽建材科技有限公司(www.csjiaze.com)是湖南长沙,特种建材的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在长沙嘉泽领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创长沙嘉泽更加美好的未来。