

天津长友 天津人工草坪

产品名称	天津长友 天津人工草坪
公司名称	天津长友科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区梅江公馆B1506
联系电话	18222312276

产品详情

天津长友科技有限公司位于渤海之滨的天津市，注册于天津市工商行政，注册资金100万元。公司现下设管理部、业务部、仓储部、施工部、设计部、财务部6个部门，长友科技全力置身于新型地面材料施工领域。我们的服务信念：矢志不渝的向社会各界提供优质的长友技术，力求行业的高标准。

模条的钉定：按照预先排定的区域沿着画好的底线钉上用聚乙烯薄膜包裹的木模条。模条要平整，与基础钉落实，防止漏料。

测画底线：为合理安排每天的铺装工作量，必须先在此基础上按照设定方案测量画好分界线，将整个田径场分成条块，然后按条按块进行铺装。为保证排水畅通和接缝少等要求，采用先内后外圈的施工程序。

成品的准备：根据铺装面积计算所需半成品，将所需浆料和预聚体分别吊装到操作台上，按照批号排放整齐。将所需黑胶粒和催化剂分别放到操作台上合适的位置。

塑胶跑道铺设竣工后，保养维护7~10天后才可以进行正常使用。

天津长友科技有限公司位于渤海之滨的天津市，注册于天津市工商行政，注册资金100万元。公司现下设管理部、业务部、仓储部、施工部、设计部、财务部6个部门，长友科技全力置身于新型地面材料施工领域。我们的服务信念：矢志不渝的向社会各界提供优质的长友技术，力求行业的高标准。

400米的塑胶跑道建造标准？

1.标准跑道全长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少5厘米。

2.应在跑道内突沿外沿以外30厘米处测量跑道长度。如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。

(《国际田联的田径场地设施手册》里面有全部关于跑道结构、设计、一些技术信息。本文给出的是应该遵循的基本原则。)

3.400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽为1.22米，大点的为1.25米，分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。应按上述第2款的规定测量第1分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处进行测量。(注：分道宽应包括右侧分道线)

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高。

天津长友科技有限公司位于渤海之滨的天津市，注册于天津市工商行政，天津人工草坪，注册资金100万元。公司现下设管理部、业务部、仓储部、施工部、设计部、财务部6个部门，长友科技全力置身于新型地面材料施工领域。我们的服务信念：矢志不渝的向社会各界提供优质的长友技术，力求行业的高标准。

制作塑胶跑道，需要选好颗粒，颜料，助剂，填料，颗粒可用EPDM，PU等，填料和粘合剂砂石都需按所需施工比例进行配比，这样铺设的过程材料的问题会减少很多。平整度方面，要想跑道平整度好，就需将材料铺设均匀，处理平整的跑道，在抗压和耐磨上性能也更有保证。

彩色路面跑道，耐候性也比较出色，可承受户外阳光和雨水的洗礼，保持鲜艳光亮的色彩。做塑胶跑道前，我们要对所做工程进行相应的规划。

天津长友-天津人工草坪由天津长友科技有限公司提供。天津长友科技有限公司(www.ycykeji.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！