

# 安徽泡粒混凝土 安徽富峰jk泡粒混凝土厂家

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 安徽泡粒混凝土 安徽富峰jk泡粒混凝土厂家 |
| 公司名称 | 安徽富峰建筑环保新材料有限公司       |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 合肥市包河区东流路169号凌江苑1408室 |
| 联系电话 | 18655133307           |

## 产品详情

### 泡粒混凝土的制作方法

- 1、预发泡。将表面活性剂为主的泡沫剂液体通过打泡机预先制作气泡，然后混入搅拌的水泥浆料中，可以通过气泡的掺入量自由调整密度，施工性良好，但该方法必须由打泡机调整。
- 2、搅拌起泡。表面活性剂系、蛋白系等泡沫剂在搅拌机中搅拌时掺入，安徽泡粒混凝土，是一种通过搅拌物理作用制得气泡方法。
- 3、后发泡。以铝1粉为代表的加气剂在搅拌机中掺入混凝土，混合后由化学反应产生气体取气泡。混凝土的温度、酱料的稠度等可影响发泡时间和发泡量。另外，因硬化时间的关系产生的脱泡和比重不一致的现象。

### 现浇泡粒混凝土的性能特点

- 1、价格合理：新材料、新工艺，但价格不高，远低于传统产品，具有很强的价格优势。
- 2、抗压强度好：普通型抗压强度《0.4MPa，正常情况下都能达到0.5—0.6之间，上人、上设备、种植屋面都没有问题。
- 3、抗冻性能佳：无机发泡体与有机发泡体均匀分布，很好的吸收水泥热胀冷缩时产生的应力；将冻融损伤降至最低。

### 泡粒混凝土的应用

作夹芯构件：在预制钢筋混凝土构件时可采用泡粒混凝土作为内芯，使其具有轻质高强隔热的良好性能。通常采用密度为400-600 kg/m<sup>3</sup>的泡粒混凝土。

用作复合墙板：用泡粒混凝土制作成各种轻质板材，在框架结构中用作隔热填充墙体或与薄钢板制成复合墙板，jk泡粒混凝土报价，泡粒混凝土的密度通常为600 kg/m<sup>3</sup>左右。

屋面边坡：泡粒混凝土用于屋面边坡，jk泡粒混凝土厂家，具有重量轻、施工速度快、价格低廉等优点。坡度一般为10mm/m，厚度为0.03-0.2m，采用密度为800-1200kg/m<sup>3</sup>的泡粒混凝土。

安徽泡粒混凝土-安徽富峰-jk泡粒混凝土厂家由安徽富峰建筑环保新材料有限公司提供。安徽富峰建筑环保新材料有限公司（[www.ahfufeng.com](http://www.ahfufeng.com)）为客户提供“发泡混凝土,泡粒混凝土,膨胀珍珠岩保温板”等业务，公司拥有“富峰”等品牌。专注于混凝土及制品等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。同时本公司（[www.jbk1pmhnt.com](http://www.jbk1pmhnt.com)）还是从事泡粒混凝土，合肥泡粒混凝土，聚苯乙烯颗粒泡沫混凝土的厂家，欢迎来电咨询。