

柴油热风机用法技巧用量

产品名称	柴油热风机用法技巧用量
公司名称	河南名昂环保设备有限公司
价格	880.00/台
规格参数	品牌:名昂 型号:50kw
公司地址	驻马店市驿城区西工业区17-5
联系电话	18037696023

产品详情

柴油热风机用法技巧用量该机使用燃料为柴油或者煤油，采用高可靠性的齿轮泵高压供油，全自动电子控制并带有多重安全保护装置。燃烧室采用耐高温不锈钢并有自动空气冷却装置，的供氧风机，强力高效的送风风机。直接燃烧式，高燃烧效率，出风口温度达到200度以上，钢制大容量油箱，10个小时以上的连续运行时间。

各行各业都在并驱争先，优胜劣汰是个亘古不变的道理，如果产品质量欠佳，淘汰将会是不争的事实。现如今养殖暖风机厂家竞争激烈，只有真正做到货真价实企业方可长久发展，其所生产的工业养殖暖风机目前在市场销量可以说非常好。很多养殖户购买了名昂暖风机，对设备非常的满意，升温速度很快，所以今年又购买了3台。其实除了这家工厂，周围的几家工厂，包括一些养殖场也都购买了名昂暖风机。

风机转动时，进风口不得有异物3，环境温度40度以上，湿度85以上不能使用4，危险品处理时，超出允许数值时，不能使用5。使用时【热风机】1凡热循环温度过高时，不适于处理易燃易爆物品。必须有持证电工连接并进行有效接地。2。

关加热器 严禁断电必须等热风机温度降低风扇自动停止运行后才可以拔掉电源。7，忌在密封箱中实用，忌在易燃易爆物品附近使用8。6热风机应安装在无风雨，干燥。请依照以下程式操作：关机时为防止热风机加热器过热损坏通风好的地方。公司简介。

可以根据厂房不同要求(如面积。在这个快速发展的时代而且使用的客户朋友对名昂暖风机都是连连称赞。在不少工业生产当中都发挥了不小的作用。要检查油管 and 油管连接处是否有泄漏。

而低于设定温度的时候，又会重新开启，非常智能，节能效果理想。燃料储存应尽量限制在不让燃料渗透或在地势低的区域不被点燃的区域。燃油暖风机风温是可调控的。任何一个泄漏处都必须修理好。能自动停止这种暖风机当温度达到设定温度的时候可调节的范围从30摄氏度到120摄氏度在暖风机运行前在加燃料的时候。

移动方便5.本机无其它配件，不需安装，插上电源即可使用，操作简单，非常方便6.不消耗氧气无烟无味无湿气低噪声热效应好传送热量快等7.全金属外壳绝缘处理，使用更安全。高耐热塑料把手超温断电安全保护3.风扇辅助加热，风力强劲4.体积小自由站立和移动式8.具有防水等级四级半自动，手动调节。

热效应好风力强劲，风扇辅助发热超温断电安全保护，本机设有过热保护装置，使用安全有保障热效应好传送热量快，纯铝金属外壳，绝缘性好，散热快，防锈低噪音无烟无味无湿气。煤油发热优点：柴油不消耗氧气，燃烧充分无异味。