

手动伸缩门 欧朋机电值得推荐 江山伸缩门

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 手动伸缩门 欧朋机电值得推荐 江山伸缩门 |
| 公司名称 | 浙江欧朋机电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省龙游县城南工业园区开源路26号 |
| 联系电话 | 13305701223 13305701223 |

产品详情

龙游欧朋机电科技有限公司为您分享:伸缩门也要养

制定保养计划，及时清理伸缩门的轨道，保持内部清洁，但轨道表面不能加油，保持轨道运行畅通。伸缩门电机和传动链条表面的灰尘需及时清理，伸缩门价格，并注意添加润滑油。检查控制箱内器件和开关控制盒，紧固接线端子，清洁控制箱内、表面和按钮上的灰尘污物。

注意经常检查伸缩门上下行程开关，对滑轨加润滑油，另外，操作人员手动控制伸缩门，检查器运行情况，听证上下行程开关位置，使伸缩门开启或关闭时处于适当位置，且检查过程中严防伸缩门冲顶或冲底。

伸缩门厂家提醒您如果门是打开的状态下，不要再门下停住脚步，因为这样很容易夹上自己。尽量不要让小孩子在伸缩门的周围玩耍，因为对于这些东西，小孩子的认知还是比较少，电动伸缩门厂家，容易发生危险。

在给伸缩门进行清洁的时候，先切断电源。传感器等，不要沾有水分，主要是为了避免电源的泄漏，造成事故。

龙游欧朋机电科技有限公司为您分享:电动伸缩门怎样进行安装

电动伸缩门逐渐占据着市场上的重要位置。基本上各大单位都选择了使用伸缩门，江山伸缩门，为此，我们对于电动伸缩门可谓毫不陌生。电动伸缩门应该怎样进行安装？

首先，骨架安装时请一定保证整体骨架水平，垂直，牢固，紧密稳实。安装轨道的面要平整无毛刺，保证铝合金轨道安装上去后水平垂直，牢固。这是安装好电动伸缩门的关键因素。

第二，止摆器的安装请在门体安装调正后安装，止摆器一定要与地面安装牢固，长期使用不松动。

如果安装不牢固容易出现脱轨。

最后，如安装在承重墙上或真他附着物上，保证铝合金轨道安装上去后水平垂直，牢固。

欧朋电动伸缩门不会“出柜”，坚固耐用成就了传奇销量。

龙游欧朋机电科技有限公司维修保养售后服务

1. 安装工程师向维保工程师交接产品时，维保工程师即时对产品进行系统、周密的检查，严格审核安装质量。

2. 我们严格执行安全操作规程，遵守安全管理制度，并由维保工程师定期对维保人员进行安全上岗教育和操作技能、安全、服务利益等各项培训，科学规范维保工作流程，提高工作效率、保证今后维保质量。

手动伸缩门-欧朋机电值得推荐-江山伸缩门由浙江欧朋机电科技有限公司提供。浙江欧朋机电科技有限公司（www.oupengdoor.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江 衢州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领欧朋机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！