

沥青配送 翠竹街道沥青 力创能源

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 沥青配送 翠竹街道沥青 力创能源 |
| 公司名称 | 东莞市力创能源有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市万江区莫屋路段107国道旁名茶汇A702单元 |
| 联系电话 | 18103065675 |

产品详情

沥青技术指标

密度沥青试样在规定温度下单位体积所具有的质量，以 t/m^3 计。相对密度在规定温度下，沥青质量与同体积的水质量之比。针入度在规定温度和时间内，附加一定质量的标准针垂直贯入沥青试样的深度，以0.1mm表示。针入度指数一种沥青结合料的温度感应性指标，反应针入度随温度而变化的程度，有不同温度的针入度按规定方法计算得到。延度规定形态的沥青试样，在规定温度下以一定速度受拉伸至断开时的长度，以cm表示。软化点沥青试样在规定尺寸的金属环内，上置规定尺寸和质量的金属钢球，放于水或甘油中，以规定的速度加热，至钢球下沉达规定距离时的温度，以 $^{\circ}C$ 表示。

东莞市力创能源有限公司是一家面向广东珠三角及周边地区批发柴油、重油、煤焦油、航空煤油、燃料油、电力燃料油、沥青、船舶燃料油等石油制品的能源环保公司，欢迎来电咨询！

(3)随着岩沥青掺量的增加，废旧油脂预拌增强沥青混合料的低温性能也在增加，并且当岩沥青含量在某一值时，其低温性能接近于SBS沥青混合料的，说明岩沥青对混合料的低温性能有很好地改善与促进作用，沥青配送，分析认为这是由于岩沥青在混合料内部形成的网状结构可以提高混合料的低温抗裂性能。

(4)添加青川岩沥青的预拌增强沥青混合料在青川岩沥青的掺量达到20%时，各项SCB参数达到大值，沥青价格，说明此掺量下的青川岩预拌增强沥青混合料的低温性能好，因此推荐青川岩沥青的掺量为20%；随着岩沥青掺量的增加，废旧油脂添加布敦岩沥青的预拌增强沥青混合料的各项SCB试验参数随着布敦岩沥青掺量的增加呈现上升的趋势，但其增加的幅度逐渐减小，因此推荐布敦型预拌增强沥青混合料中布敦岩沥青掺量为40%。

改质沥青生产及储存要谨慎

改质沥青本身具有一定的毒性，而且因为遇到明火能够燃烧，并且会分解产生腐蚀性，沥青运输车，刺

激性的黑色烟雾，对人体有害。所以在生产存放应当非常小心，那么改质沥青生产及存放应该注意些什么呢？

一、生产过程密闭，通风除尘。对烟气经排气罩收集。洗油洗涤，尾气焚烧。

二、操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。

三、可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具；可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿一般工作服，戴橡胶耐油手套。

四、远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

五、避免与强氧化剂等物质接触。

六、罐装时要注意流速不要过高，且有接地装置，防止静电积聚。

七、搬运时轻装轻卸，翠竹街道沥青，防止包装及容器损坏。

八、配备相应品种和数量的消防器材及泄露设施。

九、散装沥青宜储存在四周设有短墙，地面硬化的棚库内。应远离火种、热源。应与氧化剂、其他可燃物分开存放。储仓附近按标准配备消防器材。

改质沥青生产及存放一定要引起注意，以免对工人身体造成损害，或是引起火灾，造成损失。

沥青配送-翠竹街道沥青-力创能源由东莞市力创能源有限公司提供。东莞市力创能源有限公司（www.dgicny.com）在沥青这一领域倾注了无限的热忱和热情，力创能源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：靳生。同时本公司（www.chaiyoupifa.com.cn）还是从事佛山沥青批发，佛山柴油批发，佛山燃料油厂家的厂家，欢迎来电咨询。