

共同管沟电动升降井盖 泗阳井盖 无锡观龙科技

产品名称	共同管沟电动升降井盖 泗阳井盖 无锡观龙科技
公司名称	无锡观龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道丁石桥
联系电话	13906187782

产品详情

地沟盖板厂家——材质和性能的选择依据

地沟盖板厂家认为地沟盖板要用扁钢依照必定的间距战竖杆退止穿插排列焊接而成。并且焊交败旁边带无方形格子的一种钢铁造品，重要用往作地沟盖板，钢构造仄台板，共同管沟电动升降井盖，钢梯的踱步板等。而材质的选择是要根据地沟盖板的用途来选取的，根据不同的需要进行选择。

材质的选用，这个很重要的一点就是根据社会因素(偷井盖)来选择。一般情况下，地沟盖板有水泥地沟盖板，铸铁地沟盖板，高分子地沟盖板以及复合地沟盖板等多种类型。不同的需求还是要地沟盖板有相对应的性能才行，首先地沟盖板对强度的要求很高，尤其是抗压强度及其模量、抗拉，还要耐冲击，耐磨损，并有一定的重量，使用寿命要长。

走在马路上我们经常会看到路基两边的排地沟盖板，具环卫工人介绍了解到，这些地沟盖板都是由铸铁而成，不排除被人偷走当铁变卖，但是地沟盖板可阻挡垃圾流入地沟，综合管廊液压井盖，避免排地堵塞，另一方面如有新手司机夜间靠边行车的话地沟盖板的缺失，可引起安全隐患。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡观龙科技有限公司

井盖的分类方式汇总

1检查井

通往地下设施（如自来水、排水、电信、电力、燃气、热力、消火栓、阀门、环境卫生等）的出入口。

2检查井盖

检查井盖部的封闭物。由支座和井盖组成。

3支座

检查井盖中固定于检查井井口的部分。用于安放井盖。

4井盖

检查井盖中未固定部分。其功能是封闭检查井口，需要时能够开启。

5嵌入深度

支座支承面至支座顶面的高度。

6缝宽

支座与井盖之间的间隙

7支座支承面

支承井盖的支座平面。

8井盖接触面

井盖与支座支承面相接触的平面。

9检查井盖净宽D（mm）

支座孔口的最大内切圆直径。

10试验荷载

在测试检查复合井盖承载能力时规定施加的荷载。

按承重能力分类：

加重型 机场或可供直升机起降的高速公路等特种道路和场地

重型 机动车行使、停放的城市道路、公路和停车场

普通型 慢车道、居民住宅小区通道和人行道

轻型 绿化带及机动车辆不能行使、停放的巷、路、场地

承载能力指标：

加重型 360 1/500xd

重型 240 1/500xd

普通型 100 1/500xd

轻型 20 1/500xd

复合材料井盖的发展潜力与优势

复合材料井盖是运用不饱和的聚酯树脂为主要材料，采用压制成型技术制成的复合材料，是一种高效环保，低成本的新型井盖。复合材料井盖是通过高温高压一次压制成型的，所以其本身拥有高强度、高密度、高拉伸度和良好的冲击性，同时复合材料井盖还具备耐磨、耐腐蚀、环保、无污染和不用维护等优点。复合材料井盖使用网状钢筋来增加内部强度，可以快速的分散人与车辆所产生的压力，泗阳井盖，保证人们的自身安全和财产安全。因为复合材料井盖使用的金属不超过其自身重量的十分之一，同时复合材料井盖强度极高，所以并不具备多少偷盗的价值。

同时复合材料井盖的纤维增强材料的特点是比重小、比强度和比模量大。比如，碳纤维和环氧树脂复合的材料，比强度和比模量均比钢和铝合金大很多，并且具有优良的化学稳定性、减摩耐磨、自润滑、耐热、耐疲劳、耐蠕变、消声、电绝缘等性能。石墨纤维与树脂复合可得到膨胀系数几乎等于零的材料。纤维增强材料还有一个特点是各向异性，所以可按制件不同部位的强度要求设计纤维的排列。以碳纤维和碳化硅纤维增强的铝基复合材料，在500℃时仍能保持足够的强度和模量。

而且根据复合材料井盖不同部位使用不同的增强材料，表面层用石英砂颗粒作填充材料，耐磨性好；再加入紫外线吸收剂，又提高了复合材料井盖的耐老化效果。结构层可以充分发挥连续纤维特点，使复合材料井盖盖不含任何钢筋而具有更高承载力和较长的使用寿命，更具有市场竞争力。

共同管沟电动升降井盖-泗阳井盖-无锡观龙科技由无锡观龙科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡观龙科技有限公司（www.wxglkj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!