

喷涂设备价格 蜀诚机电 萍乡喷涂设备

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 喷涂设备价格 蜀诚机电 萍乡喷涂设备 |
| 公司名称 | 苏州蜀诚机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市相城区望亭镇腾飞中路17号 |
| 联系电话 | 18915433806 |

产品详情

苏州喷涂设备高温烘干炉的加热方式！

苏州喷涂设备—烘干室按烘干室温度来分，可分为低温烘干室（ 90 ）、中温烘干室（90 ~140 ）、高温烘干室（ 140 ）。

按加热热源来分，喷涂设备价格，烘干室可采用蒸汽、燃油、天然气或液化气、电、导热油等多种加热能源，uv喷涂设备厂家，选用何种加热能源，需根据当地的能源供应情况来综合考虑。

按结构形式来分，可分为箱式结构、平面通过式结构、桥式通过式结构等，选择何种结构主要根据工件的类型及输送方式来确定。

苏州喷涂设备工艺布局常见的典型错误

喷涂设备工艺布局常见的典型错误 喷涂设备 工艺布局常见的典型错误列举如下：

1、产量达不到设计纲领：有的设计不考虑喷涂设备吊挂方式，不考虑吊挂间距，喷涂设备厂家，不考虑上下坡、水平转弯干涉，生产时间不考虑废品率、喷涂设备利用率、产品高峰生产能力。导致产量达不到设计纲领。

2、喷涂设备工艺时间不够：有的设计为了降低造价，通过减少工艺时间来达到目的。常见的如：涂装生产线前处理过渡段时间不够，造成串液;固化时未考虑升温时间，造成固化不良;喷漆流平时间不够，造成漆膜流平不够;固化后冷却不够，喷漆(或下件)时工件过热。

苏州涂装设备

粉末涂料的颜色品种已不断增加，粉末喷涂是用喷粉设备（静电喷塑机）把粉末涂料喷涂到工件的表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，萍乡喷涂设备，形成粉状的涂层；粉状涂层经过高温烘烤流平固化，变成效果各异（粉末涂料的不同种类效果）的最终涂层；粉末喷涂的喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀、耐老化等方面优于喷漆工艺，成本也在同效果的喷漆之下，这是我国粉末涂料品种的一个飞跃。

喷涂设备价格-蜀诚机电(在线咨询)-萍乡喷涂设备由苏州蜀诚机电设备有限公司提供。苏州蜀诚机电设备有限公司（www.e.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领蜀诚机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！