

高压电力电缆价格 环市牌电缆专业生产 成都电力电缆价格

产品名称	高压电力电缆价格 环市牌电缆专业生产 成都电力电缆价格
公司名称	广州市珠江电线厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市广州市花都区新华街毕村北路3号
联系电话	18820004959 18820004959

产品详情

广州市珠江电线厂有限公司是一家集研发、制造和销售为一体的大型电线电缆企业。经营范围主要：电力专业电缆、电梯专用同轴电缆、高压电缆、环保电缆、铝合金电缆等等。经过十几年的岁月洗礼，我们已发展成为一家厂房占地面积300多亩，年产能高达100亿的电缆企业。我公司专注、专业生产电力电缆、家装电缆、电视线、控制线、特种电缆、阻燃、耐火、低烟无卤、防白蚁等几十种系列上千种规格型号产品。

电缆压缩：

避免使电缆扎线带过紧而压缩电缆。电缆过紧会使电缆内部的绞线变形，影响其性能，一般会使回波损耗更明显地处于不合格状态。回波损耗的效应积累起来，每个过紧的电缆扎线对都会提高总损耗。建议使用挂钩和环形电缆扎线带。

1、电缆打结

在从卷轴上拉出电缆时，要注意电缆有时可能会打结。如果电缆打结，应该视为电缆损坏，应更换电缆。安装压力会使安装人员弄直电缆结。但是，损坏已经发生，在电缆测试时会检测出来。

2、电缆重量

六类电缆的重量大约是五类电缆的两倍，一米长的24条六类电缆的重量接近1.0公斤，而相同数量的五类或超五类电缆的重量仅0.6公斤。在使用悬挂线支撑电缆时，必须考虑电缆重量。建议每个悬挂线支撑点每捆最多支撑24条电缆。

3、成捆电缆中的电缆数量

在任意数量的电缆以很长的平行长度捆在一起时，具有相同绞距的成捆电缆中不同电缆的线对电容耦合，会导致串扰明显提高。这称为“外来串扰”，消除外来串扰不利影响的最jia方式是最da限度地降低并行线缆的长度。

4、电缆护套剥开

在电缆端接点上，端接后从外皮到数据中心露出的线对必须保持到最xiao。对于没有必要剥开电缆护套，可以把导线直接接到数据中心上。TIA或ISO布线标准规定了剥开的护套长度，通过使剥开的护套长度达到最xiao小，保证了电缆内部的线对绞距，以实现最有效的传输通路。在IDC上剥开的护套过大将损害六类布线系统的NEXT和FEXT性能。

广州市珠江电线厂有限公司是一家集研发、制造和销售为一体的大型电线电缆企业。经营范围主要：电力专业电缆、电梯专用同轴电缆、高压电缆、环保电缆、铝合金电缆等等。经过十几年的岁月洗礼，我们已发展成为一家厂房占地面积300多亩，年产能高达100亿的电缆企业。我公司专注、专业生产电力电缆、家装电缆、电视线、控制线、特种电缆、阻燃、耐火、低烟无卤、防白蚁等几十种系列上千种规格型号产品。

六类线缆的定义：

该类电缆的传输频率为1MHz ~ 250MHz，六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比（PS-ACR）应该有较大的余量，它提供2倍于五类的带宽，五类线为100M、超五类为155M、六类为200M。

六类线缆的特性：

1、线缆拉伸张力

不要超过电线电缆制造商规定的电缆拉伸张力。张力过大会使电缆中的线对绞距变形，严重影响电缆抑制噪音的能力，以及严重影响电缆的结构化回波损耗，这会改变电缆的阻抗，损害整体回波损耗性能。

2、电缆弯曲半径

避免电缆过度弯曲，因为这会改变电缆中线对的绞距。如果弯曲过度，线对可能会散开，导致阻抗不匹配及不可接受的回波损耗性能。另外会改变电缆内部4个线对绞距之间的关系，进而导致噪声抑制问题。一般情况下，电缆弯曲半径不得低于安装后的电缆直径的8倍。对典型的六类电缆，弯曲半径应大于50毫米。

3、线对散开

在线缆端接点，成都电力电缆价格，应使电缆中的每个线对的绞距尽可能靠近数据中心。线对绞距由电缆制造商计算，改变电缆绞距将给电缆性能带来不利影响。尽管ISO和TIA超五类布线标准规定了线对散开的长度(13毫米)，但它们没有对六类布线作出此类规定。目前的建议是遵守制造商提供的建议。

广州市珠江电线厂有限公司立足于中国经济脉络中最强劲、最活跃之珠三角腹地。公司本着“务实、进取、精益、创新”的经营管理理念，重视人才、尊重人才，凝聚了一批具有现代化企业经营管理经验和运作能力的行业精英以及一批大学本科以上学历的专业营销队伍。本厂主营：BVR4生产、BVR4电线供应、BVR4批发购买、BVR4珠江电线等，阻燃电力电缆价格，欢迎新老客户来电垂询！

产品名称：BVR2.5多芯软线

型号规格：BVR2.5平方

绝缘材料：PVC 70度聚氯乙烯绝缘材料

导体材料：高纯度无氧铜丝

标称截面：2.5 (mm²)

额定电压：450/750V

包装样式：100米成卷，尼龙袋装。

产品用途：本类产品适用于交流额定电压300/500V及以下家用电器，高压电力电缆价格，电动工具，仪器仪表，机器机械，自动化设备及动力照明等连接。

产品特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。

产品描述：BVR2.5多芯软电线又叫铜芯聚氯乙烯绝缘软电线，杭州中策电缆永通集团公司监制，纯无氧铜生产电阻率低，更加安全省电环保，质量的保障，品质的追求，选购电话4006-571-588

产品功能：多芯软线采用优质无氧铜丝为导体，导电性能好，电阻率低，符合国家安全标准，内部布线用导体温度为70 的单芯实心导体无护套电缆。

高压电力电缆价格-环市牌电缆专业生产-成都电力电缆价格由广州市珠江电线厂有限公司提供。广州市珠江电线厂有限公司(zj-dl.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的电力电缆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领环市牌电缆和您携手步入辉煌，共创美好未来！