

百叶风口 维尔利散流器销售 百叶风口安装

产品名称	百叶风口 维尔利散流器销售 百叶风口安装
公司名称	昆明维尔利机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盘龙区北辰大道与穿金路交叉口俊发盛唐城10栋3203
联系电话	13320528305 13320528305

产品详情

散流器风口介绍

1、双层百页风口一般作为送风口，也可直接与风机盘管配套使用，广泛用于集中空调系统的末端，还可以与对开多叶调节阀，用以调整风量。

2、单层百叶风口可调上下风向，回风口可与风口过滤网合用，节片角度可以调节，叶片间有ABS塑料固定支架。固定式过滤网在清洗时可由滑道上取出过滤网，清洗后再从滑道推入后继续使用。

云南散流器、各类散流器选择昆明维尔利机电设备有限公司，欢迎新老客户致电咨询！

散流器风口

球形可调风口是一种喷口型送风口，高速气流在经过阀体喷口中对zhi定方向送风，气流喷射方向可在顶角为35°的圆锥形空间内前后左右方便地调节，气体流量也可通过阀门开合程度来调节。适用于高大层顶高速送风或局部供冷的场合，如机场候机大厅，室内体育场，宾馆厨房等场合。

旋流风口送出旋转射流，具有诱导比大，风速衰减快的特点，百叶风口造价，在空调通风系统中可用作大流量，大温差送风以减少风口数量，安装在天花板或顶棚上，可用于3米以内低空间，也可用二种高度大面积送风，高度甚至可达10米以上。

云南散流器、各类散流器选择昆明维尔利机电设备有限公司，欢迎新老客户致电咨询！

散流器平送时，百叶风口，宜按对称布置或者梅花型布置，散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm；圆形或方形散流器布置时，其相应送风范围（面积）的长宽比不宜大于1：1.5，送风水平射程与垂直射程（平顶至工作区上边界的距离）的比值，宜保持在0.5~1.5之间。实际上这要看装饰要求而定，如250*250的散流器，间距一般在3.5米左右，320*320在4.2米左右。

云南散流器、各类散流器选择昆明维尔利机电设备有限公司，百叶风口安装，欢迎新老客户致电咨询！维尔利人将秉承专心专致的企业作风，百叶风口价格，信守承诺；坚持贯彻以维护客户利益为主导的企业精神，全力以赴，为大西南的建设贡献自己的力量！

百叶风口-维尔利散流器销售-百叶风口安装由昆明维尔利机电设备有限公司提供。昆明维尔利机电设备有限公司（www.kmwel.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。维尔利机电——您值得信赖的朋友，公司地址：昆明市盘龙区北京路彩云间花园2-1604室，联系人：韩旭东。