

潜江市集装箱式标准养护室

产品名称	潜江市集装箱式标准养护室
公司名称	南京宇达兴科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京麒麟科技创新园
联系电话	13770847783

产品详情

- 1、取出加湿器，拿下上部水箱向加湿器加足水(纯净水)再放回底座。
- 2、打开箱体侧门，把加湿器安装在托板上装上加湿机接头并和箱内进气管接好，插上电源插头。
- 3、接通电源，打开电源开关，进行温度设置，按动控制器上温度，设定拨码，使之成为控制温度(即20)。湿度设定，把湿度设定为控制湿度90%，然后再打开所有控制开关，即可自动控制。
- 4、箱体就位静止24小时后，接好地线调节好水平，向水箱内加清洁水，水位超过加热管。

水泥标准养护箱内胆采用进口不锈钢板，喷雾采用超声波加湿、压缩机制冷、双层真空玻璃门温湿度数显智能仪表可装微型打印机 是试验室、质检中心对水泥砼试件养护的理想设备。

技术参数：

- (1) 温度控制仪精度： ± 0.1 ；
- (2) 箱内温差：40A型 ± 0.1 （40B型 ± 2 ）；
- (3) 湿度控制：95%（可调）；
- (4) 工作电压：220V $\pm 10\%$ ；
- (5) 加热功率：600W；
- (6) 制冷功率 158W；

(7) 内部尺寸580 × 550 × 1130mm (40B型550 × 550 × 1180mm) ；

(8) 可放水泥试件40组；

混凝土标准养护箱结构和工作原理：

1、结构

箱体采用内外两层，由外箱体和内箱体，外箱体采用优质冷轧钢板，内箱体采用不锈钢板，搁板采用不锈钢型材制成，防腐性好。内箱体下边的水箱用于加热及辅助增湿，集装箱式标准养护室，增湿系统以超声波增湿仪为主，水加热蒸发为辅，自动控制系统由控温仪及控湿仪表按给定的温、湿度制冷，加热以及增湿实行自动切换，箱内温、湿度由仪表数字显示。

2、工作原理

温控：当箱内温度低于温控仪下限给定值时，温控仪输出加热信号指令电热原件开始工作，反之温度高于上限给定值时，温控仪指令制冷系统工作，当箱内温度达到所要求时，即自动停止加热或制冷。

潜江市集装箱式标准养护室由南京宇达兴科仪器科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京宇达兴科仪器科技有限公司（www.njydxk.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为科研仪器仪表具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!