

耐磨陶瓷涂料 浩凡环保

产品名称	耐磨陶瓷涂料 浩凡环保
公司名称	河南浩凡环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市高新技术开发区
联系电话	15237195969

产品详情

产品类型有多种使用范围，其中水调型耐磨陶瓷涂料使用温度区间为-60-300

，其优点为使用方便，结合度高强度好，再加上防爆纤维，耐磨陶瓷涂料，会使产品适用性和耐磨性达到一个良好的使用效果。适合各种现场维护与维修，耐磨陶瓷涂料，其优点是操作方便，在现场直接加水调和搅拌就可投入使用。

由于篦冷机及余热发电锅炉温度较高，本公司经过科研团队，研制出工艺的高温耐磨陶瓷涂料。其性能显著与其他涂料，更具有耐高温达850，有效的填补了常规耐磨陶瓷涂料高温情况下出现性能降低、脱落等现象。本涂料是加入特质无极胶水，陶瓷骨料为棕刚玉、金刚石、碳化硅、莫来石等高强度耐磨颗粒，具有在高温情况下使用性能非常稳定等特点。环境相容性好，由于采用了耐酸耐碱的人工合成原料，不会和矿渣发生反应，同时由于这种材料多为高温合成原料，晶体发育好，结构完整，环境温度不会对它造成大的影响，属环境惰性材料，因而对环境敏感性差。

河南浩凡环保科技有限公司针对火电厂上述易磨损部位研制的高强度耐磨陶瓷涂料，随着全体员工不断的努力和创新，研发的耐磨陶瓷涂料有效的针对火电厂易磨损部件而创新。

如何正确在火电厂使用耐磨陶瓷涂料，是很多技术人员所困惑的一个问题，下边我给你讲解下耐磨陶瓷涂料在火电厂各个部位如何正常使用。由于电厂脱硝烟道具有腐蚀性气体通过，因而会导致其他耐磨陶瓷涂料被腐蚀而导致强度降低。更有甚者导致大面积脱落，龟甲网耐磨陶瓷涂料，从而影响正常运行。所以电厂烟道使用胶调型耐磨陶瓷涂料才能达到耐磨并且耐腐蚀效果。耐磨陶瓷涂料养护期为夏季48小时左右，冬季为72小时左右，切不可因为施工完毕后达不到耐磨陶瓷涂料保养时间而匆忙开机，这样会导致耐磨陶瓷涂料在没有达到高强度而出现性能下降甚至脱落等问题。

耐磨陶瓷涂料采用磷酸盐溶液作结合剂，配刚玉骨料、刚玉粉、 $\text{-Al}_2\text{O}_3$ ，SiC微粉、超微粉及多种外加剂，施工完毕后可直接点火生产的新型耐磨耐火涂抹料。它具有附着力强，耐磨损，耐化学侵蚀，耐磨陶瓷涂料施工，抗剥落，养护时间短，可与各种耐火材料结合等优点。

一、包装 耐磨陶瓷涂料为25kg/袋包装，内置塑料袋小包装促凝剂（用以调节可塑料初凝时间），同时配桶装磷酸盐溶液作结合剂，加入量为袋装粉料的12%左右。

二、贮存 耐磨陶瓷涂料存放在干燥库房内，不得雨淋，受潮，保质期为12个月。

耐磨陶瓷涂料-浩凡环保(查看)由河南浩凡环保科技有限公司提供。河南浩凡环保科技有限公司（www.hnhaofan.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浩凡环保——您可信赖的朋友，公司地址：河南省巩义市高新技术开发区，联系人：魏巍。同时本公司（www.zzhaofan.com）还是从事耐磨陶瓷涂料，高温耐磨陶瓷涂料，陶瓷耐磨涂料的厂家，欢迎来电咨询。