

四维恒通 香港高压开关动特性测量仪

产品名称	四维恒通 香港高压开关动特性测量仪
公司名称	武汉四维恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武大科技园豪迈大厦1栋801、803、805
联系电话	13385280208

产品详情

全自动电容电感测试仪主要技术指标：

1、仪器测量范围及精度：

a. 电容测量

(1) 可测电容范围：0.01 μ F ~ 2,000 μ F;

(2) 可测容量范围：5 ~ 20,000kvar;

(3) 测量精度： $\pm 1.0\%$;

(4) 分辨率：0 ~ 1.999 μ F $\pm 1.0\%$ rdg;

0 ~ 19.99 μ F $\pm 1.0\%$ rdg;

0 ~ 199.9 μ F $\pm 1.0\%$ rdg;

0 ~ 1999 μ F $\pm 1.0\%$ rdg;

b. 电流测量

(1) 电流测量范围：0 ~ 199.9mA;

0 ~ 1.999A;

0 ~ 19.99A;

0 ~ 199.9A;

0 ~ 1000A;

(2) 测量精度：±1.0%；

c. 电感测量

1mH ~ 10H

2、工作电源：

a. 额定电压：工频220V ± 10%；

b. 额定频率：50Hz；

c. 额定输出：25V/500VA；

3、仪器的正常工作条件：

a. 环境温度：0 ~ +40

b. 相对湿度：90%

4、显示打印方式：液晶显示屏全汉字显示

面板式高速打印机

5、外形/重量：400 × 320 × 220 mm / 8kg

全自动电容电感测试仪技术参数：

1、电容量量程：0.2 μF ~ 2, 000 μF；

容量范围：5 ~ 20, 000 kvar；

测量精度：1.0%；

分辨率：±1.0%rdg；

2、电感量程：1mH ~ 9.99H；测量精度：1.5% ± 2个字

3、输出测量电压：26V/500VA；50Hz；

4、显示方式：大屏幕液晶显示屏全汉字输出，TP μ p-40面板式热敏打印机

5、外形/重量：370 × 370 × 220 mm / 8 kg

6、工作条件：

a. 环境温度：0 ~ +40 ，相对湿度：90%.

b. 电源：AC 220V ± 10%；50Hz；

7、带电测量耦合电容器的电流及电容量

8、量程自动转换，存储数据

七、打印机的使用：打印机的使用请参照随机所带打印机操作说明。

八、配件

8.1 机械传感器和各种机木工开关六氟化硫开关的传感器安装支架，适用于500KV电压等级下的六氟化硫、少油、多油开关测试。

8.2 真空传感器和各种真空开关传感器的安装支架，专测试10KV ~ 35KV的真空开关。

1) 可根据用户需要另加工生产传感器安装支架。

2) 仪器成套测量线（长度10米，高压开关动特性测量仪采购，特殊情况另订）

3) 打印纸壹卷。

4) 保险丝0.5A、5A各两只。

5) 说明书1份。

SXJS-E型油介损测试仪使用要求及注意事项：1、采用电磁感应加热技术，加热均匀，升温速度快，时间短。2、输出电压0~2000V连续可调，香港高压开关动特性测量仪，适合不同试品的各电压等级需要。3、控温准确，高压开关动特性测量仪多少钱，不受环境温度高低的影响。4、测量精度高，数据稳定、重复性好。5、有开机检测接地电路，不接地线或接地不好给予提示。6、有短路保护电路，油杯短路或高压输出短路。

四维恒通-香港高压开关动特性测量仪由武汉四维恒通科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉四维恒通科技有限公司（www.whswht.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!