

电力管 电力管长度 爱民塑胶

产品名称	电力管 电力管长度 爱民塑胶
公司名称	雄县爱民塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号
联系电话	19801915325 19801915325

产品详情

mpp电力管主要被应用于电力电缆、通信、光电光缆、城市供气、城市给水、城市供暖等管道施工过程中，其可以实现非开挖即可水平定向的施工方式，并且其所拥有的耐高温特性，可是防止mpp电力管在极高温下出现变形和开裂现象，而且mpp电力管还具有良好的抗电蚀性能，使用起来更加的节能环保。

雄县爱民塑胶有限公司是专业生产，MPP电力管的公司，是集研发与生产于一体的公司，如有需要通过图片上方式和我们联系：

MPP电力管：

承插式热熔衔接:为进步承插衔接的运用压力，也可采用在承插部位加套管，承插式热熔衔接是将管材插入端和承插端别离加热变软后，电力管销量，敏捷刺进，冷却后即可达到对比结实的。直接热熔衔接：将管材管件衔接部位加热，电力管长度，直接对其进行热熔衔接。

橡胶圈接口应遵守下列规定：接口前，应先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂。HDPE双壁波纹管管材的接口处理方法承插式连接如下：HDPE双壁波纹管管道接头应采用弹性密封橡胶圈连接的承插式接口然后将承插口端面的中心轴线对齐。

如果还需要了解更多信息，电力管，欢迎来雄县爱民塑胶参观

MPP管施工须知：

IMPP电力管管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。

IMPP电力管热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。

IMPP电力管加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。

IMPP电力管管材弯曲半径应 ≥ 75 管外径。

雄县爱民塑胶有限公司是专业生产，电力管壁厚，MPP电力管的公司，是集研发与生产于一体的公司，如有需要通过图片上方式和我们联系：

电力管-电力管长度-爱民塑胶(优质商家)由雄县爱民塑胶有限公司提供。行路致远，砥砺前行。雄县爱民塑胶有限公司（www.aimingd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复合管具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.aimindlgc.com）还是从事CPVC电力管，CPVC电力管材，CPVC电力管道的厂家，欢迎来电咨询。