

佛山亿福门窗配件 防撞条订购 北京防撞条

产品名称	佛山亿福门窗配件 防撞条订购 北京防撞条
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

产品详情

密封条如何保养？

其实汽车上大多数的密封胶条都是能够看到摸到的，所以我们平时用车的时候可以多多检查，看一看摸一摸，发现有破损、裂纹等情况要及时进行更换或者养护。

有条件的车主可以尽量自己动手洗车，因为在外面的洗车店通常都是用高压水枪，高水压的喷射容易导致密封胶条变形，失去弹性，影响到密封效果，很有可能就会漏水，如果觉得自己洗车麻烦的土豪们可以选择去的洗车店做精洗，一般都能够按照车主的要求进行洗车。

影响密封条发作老化的主要因素是自然环境，一是，防撞条厂家，氧气，臭氧等空气成分的影响，主要是氧化反应的发作使得橡胶的分子链发作开裂，可是臭氧和氧气的影响程度是不一样的，臭氧的氧化破坏性更大一些。二是，光照和水分的影响，这是加快老化的关键要素，空气中的水分是致使橡胶发作软化的必要条件，而光照是推进它发作变色的主要要素，长时间的阳光照射很简单会使橡胶变形软化。三是，温度，温度对于橡胶的影响仍是比较大的，主要是在寒冷的冬天会使橡胶硬化严峻的话会致使橡胶开裂，酷热的夏日会使橡胶发作软化。

以上几点就是促进橡胶密封条发作老化的的几个要素，所以在养护密封条的时分应当主要从以上防水，阻隔空气以及保温等方面做起。

我们都是可以看到汽车的使用量越来越大了，当然还有着的就是密封条的性能也是占有很大的作用，密封条在汽车之中有很多的分类，什么样的比较好呢？一起和防火密封条来看看啊。

1、---橡胶类密封胶条

一般为三元乙丙材质。综合性能优异，具有突出的耐臭氧性，优良的耐候性，很好的耐高温、低温性能，突出的耐化学药品性，能耐多种极性溶质，相对密度小。缺点是在一般矿物油及润滑油中膨胀量大，

一般为深色制品。使用温度范围-60 ~ +150 。以其适用范围广，防撞条订购，综合性能优异，得到国内外行业企业的认可。

2、硅橡胶密封胶条

具有突出的耐高、低温特性，耐臭氧及耐候性能;有---的疏水性和适当的透气性;具有的绝缘性能;可达到食品卫生要求的卫生级别，可满足各种颜色的要求。缺点是机械强度在橡胶材料中差，不耐油。使用温度范围-100 ~ +300 。可适用于高温、寒冷、紫外线照射强烈地区以及中高层建筑。

3、氯丁胶密封胶条(cr)

与其它的特种橡胶比较，防撞条采购，个别性能差些，但总的性能平衡好。有优良的耐候性、耐臭氧性能、耐热老化性和耐油耐溶剂性，北京防撞条，有好的耐化学性和优异的耐燃性，有良好的粘合性。贮存稳定性差，贮存过程中会发生增硬现象，耐寒性不好。相对密度较大。一般为黑色制品。使用于有耐油、耐热、耐酸碱要求的环境。使用温度范围-30 ~ +120 。

佛山亿福门窗配件(图)-防撞条订购-北京防撞条由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。佛山市南海区亿福门窗配件制造厂(www.fsyifu.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿福门窗配件——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号，联系人：徐生。