

不锈钢风管加工 凌安通风设备 芜湖不锈钢风管

产品名称	不锈钢风管加工 凌安通风设备 芜湖不锈钢风管
公司名称	芜湖市凌安通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖瑞丰商博城G2栋110
联系电话	18955330400

产品详情

如何改善通风管道的噪音问题？

通风管道的主要作用在于保证空气的流通，使得室内的空气保持清洁。当大量的气流通过通风管道的时候，芜湖不锈钢风管，就可能会产生一些噪音，如果是在人群比较密集的居民小区或者繁华的商业地带，噪音就会给人们带来很大的影响。

改善通风管道的噪音问题的办法：

- 1.受到建筑结构的影响，通风管道不可能建造成笔直的。因此在建造的时候，不锈钢风管报价，我们可以尽可能的削减风道的转角，避免气流与管道壁产生较大的撞击以及摩擦从而产生噪音。
- 2.有的时候没有办法避免比较大的转角，这个时候可以采用软接头连接通风管道，这个措施能够有效的减少风噪。
- 3.通风管道在建造和安装的时候，需要结合实际的情况，提前控制好出风与回风的空间，避免出现空气对流而产生共振增加噪音。

通风管道的设计要求：

管道最低处应设排孔。

风管应穿墙而过，不可用法兰与墙连接。风管之间应采用耐油橡胶垫密封，以防漏风、漏油污染环境。

当灶头多头油烟罩较长或灶台分散时，应采用两台或者多台油烟净化机组抽吸。

系统阻力（管道、弯头、集烟罩）应小于或等于机外余压。

机外余压：风机是机组内的部件，风机的压力克服机组的内部阻力外，剩余部分用来克服系统阻力，这个剩余压力即机外余压。通风系统的总阻力应小于或等于机外余压，不锈钢风管施工，否则风量会小于

额定风量。影响通风效果。

白铁矩形通风管道的特点和注意事项

白铁矩形通风管道的特点：

通风管道一般架设在室内，为减少室内对净层高的影响(一般设置在吊顶内)，一般设计成高向小，宽向大的白铁矩形通风管，这样就可以在空间有限的情况下，最大限度的节约空间。同时白铁矩形风管接头变径虾米弯、三通、裤裆弯等异形接管，放大样及制作难度高，但相对圆形通风管道还是较容易实现！

白铁矩形通风管道制作过程中的注意事项：

- 1.白铁矩形通风管可以实现机械自动化生产，生产周期短，施工人员可以更快的完成工期投产。
- 2.白铁矩形尺寸较大的，应另用角钢加固管身；
- 3.白铁矩形风管四条折角，应注意法兰四角容易漏风。

玻璃钢通风管道的优势：

通风性能：玻璃钢风管整体一次成形，提高了风管的密闭性，降低了风管的漏风率，风管表面平整光滑，提高了空气输送效率，风管导热系数小，减少了冷热空气输送过程中热量传导的损耗，节约能源，可降低系统的运行成本。

环保性能：玻璃钢风管不生锈、不发霉、无粉尘、不产生粒状、气状污染物，能提高室内空气品质，不锈钢风管加工，具有良好的隔音性能，能够隔绝和降低噪音，保持室内环境安静，是一种新型的绿色环保建材，不论在生产、制作、安装，还是在使用过程中，均不产生对环境有害的物质。

不锈钢风管加工-凌安通风设备(在线咨询)-芜湖不锈钢风管由芜湖市凌安通风设备有限公司提供。芜湖市凌安通风设备有限公司（www.latongfeng.com）位于芜湖瑞丰商博城G2栋110。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凌安通风设备在商业专用设备中享有良好的声誉。凌安通风设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凌安通风设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。