

## 清扫器 欧科机械 清扫器聚氨酯刮板

产品名称	清扫器 欧科机械 清扫器聚氨酯刮板
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁光河人家167号
联系电话	13563757701

## 产品详情

### P型二道刮板清扫器聚氨酯刮刀清扫器

合金清扫器是一种冲击振动性强的硬质合金刮片清扫器，具有极佳的清扫效果，使用寿命长。

刮片为分体设计，可单独调节或更换每个独立刮片；能有效清除皮带上的粘附物，且不会损伤输送带、接头和清洁系统，特别适合高带速、

含水量大、粘附性强的恶劣环境。

安装、调试和维护假单方便，维修工作。

P型合金清扫器技术参数：

适用输送带宽度（mm）：500--2000

适用带速（米/秒）： 6

清扫物料种类：煤炭、石灰岩、矿石等

物料允许含水量： 5%

工作温度： 90

## 头道聚氨酯清扫器清扫器

胶带工作时会有如煤尘、泥浆、粉状物料等粘性物质，其中一部分会粘在输送带工作面上，这时粘着物料便进入空行段的下托辊上。我们生产的聚氨酯有分体的和整体的，分体的长度为200mm，如：1米的聚氨酯清扫器用5块分体的。物料进入托辊壳体内，从而增大轴承座上的径向载荷和轴向载荷，使轴承快速磨损，托辊壳体粘上物料会加速输送带磨损。如果粘着物进入机尾改向滚筒，就会粘在滚筒表面上，越粘越多，附着力也越来越大，结果是造成输送带跑偏，增加输送带磨损，清扫器聚氨酯刮板，酿成严重后果。

聚氨酯皮带清扫器分为：一道清扫器、二道清扫器、工作面可逆清扫器、人字型清扫器。

### 特点

- 1.聚氨酯胶辊用胶体具有足够的表面黏度，可保证胶辊在印刷过程中有良好的传墨及着墨性能，清扫器，其良好的亲墨性能可保证高质量的印刷。
- 2.外观色泽光亮，清扫器刀头，胶体表面细密光滑，胶体材料和芯轴黏接牢固。胶辊尺寸严格控制，尺寸在不同的温度和湿度条件下，不会有很大的变化。能够适应南方印刷车间的高温高湿环境和北方严寒干燥的气候条件。
- 3.聚氨酯胶辊化学性能良好，适合各种类型的油墨及印刷方法。有合金橡胶可逆清扫器和聚氨酯可逆清扫器，用于能够正反转的皮带机上。对各类油墨、润版液、清洗剂中的溶剂成分有特殊的耐抗性。聚氨酯胶辊还适用于UV油墨胶辊及上光油胶辊等，特别是对沸水、柴油、汽油、润滑油、煤、及盐水溶液有良好的耐溶剂性。但不耐、和强酸强碱。

### 用途特性

- 1.外观色泽光亮，胶体表面细密光滑，胶体材料和芯轴黏接牢固。胶辊尺寸严格控制，尺寸在不同的温度和湿度条件下，清扫器合金刮片，不会有很大的变化。能够适应南方印刷车间的高温高湿环境和北方严寒干燥的气候条件。
- 2.聚氨酯胶辊硬度指标宽泛，从HSA15到HSD80，可满足不同类型印刷机对胶辊硬度的要求。
- 3.聚氨酯胶辊用胶体具有足够的表面黏度，可保证胶辊在印刷过程中有良好的传墨及着墨性能，其良好的亲墨性能可保证高质量的印刷。
- 4.聚氨酯胶辊化学性能良好，特别是对柴油、汽油、润滑油、煤油、及盐水溶液有良好的耐溶剂性。
- 5.聚氨酯胶辊有卓越的物理性能，长期使用胶辊不会变硬、老化，而且耐撕裂性能、回弹性能良好，耐磨性能，因此使用寿命长，容易保存，长期存放不影响使用效果；能够承受高压、高转速、高湿的生产环境。P型合金清扫器皮带刮料器国际使用较为广泛的清扫器主要分为头道聚氨酯清扫器、二道合金清扫器、空段清扫器三种，其清扫器设计安装到位完全可以满足其实际清扫目的。实验表明，聚氨酯胶辊的抗张强度、耐磨性是天然橡胶胶辊的3倍和5倍；压缩变形、回弹性较好；聚氨酯胶辊使用寿命为一般胶辊的3倍以上。

6.聚氨酯胶辊有优良的亲水性，所以可作为水、酒精润版系统胶辊使用。

7.聚氨酯胶辊具有高强度，高抗撕，故耐剪切，耐磨。

清扫器-欧科机械-清扫器聚氨酯刮板由济宁欧科机械设备有限公司第一分公司提供。带宽800，带宽1000，带宽1200，带宽1400，带宽1600，带宽1800，带宽2000。行路致远，砥砺前行。济宁欧科机械设备有限公司第一分公司（[www.sdokgk.com](http://www.sdokgk.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为路面机械具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.oukejx.com](http://www.oukejx.com)）还是从事热熔划线机价格，热熔划线一体机，斑马线热熔划线机厂家的厂家，欢迎来电咨询。