

# 清扫器生产厂家 欧科机械 清扫器

产品名称	清扫器生产厂家 欧科机械 清扫器
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁光河人家167号
联系电话	13563757701

## 产品详情

### 带宽800合金清扫器

购买清扫器选对厂家很重要：济宁欧科厂长保证优质的产品+合理的价格+完善的售后服务。

二道合金清扫器的安装位置：

P型合金清扫器安装在头部滚筒之后的回程皮带下。二道合金清扫器通常位置固定在皮带刚离开头部滚筒的地方。这样清扫器刮下的物料仍可返回主落料口。还有一些特殊情况，二道清扫器要安装在距离卸载点较远的地方，此时需要加长导料槽，确保清扫器刮下的物料仍可返回到主落料口。欧科在安装使用方面，聚氨酯清扫器可以忽略机架的高低、宽窄等问题，产品备件具有互换和可调性，更加便于安装、更换和维修。

P型合金清扫器产品特点和优点：

- 1.二道清扫器结构新颖，合金清扫器独有的支承座缓冲弹性补偿装置，抗输送带冲击振荡性能好。确保刀片在运行中始终保持与皮带表面接触，清洁效果极佳。
- 2.合金清扫器设计的刀片磨损补偿调节机构，合金清扫器方便刮片与输送带的接触压力的调整以及片磨损后调节，使之均衡达到佳清洁效果，且不伤带。
- 3.合金清扫器的刮片采用分体设计，单个刮片均可独立更换和调节，确保刮片充分与输送带接触。
- 4.合金清扫器两侧的金属刮片向外侧呈下降圆弧形，有效的防止刮片边沿损伤皮带表面。
- 5.二道合金清扫器光滑的刀片护板，有效地的防止物料在刀架上的堆积和结垢。

## 聚氨酯清扫器刮刀清扫器

聚氨酯板/块/刮板/：

介绍：聚氨酯弹性体是一种介于橡胶和塑料之间的新型高分子合成材料，它既具有塑料的高强度又具有橡胶的高弹性。

- 1、 硬度范围宽。在高硬度下仍具有橡胶的伸长率和回弹性。聚氨酯弹性体的硬度范围为邵氏A10-D80.
- 2、 强度高。在橡胶硬度下它们的扯断强度和承载能力比通用橡胶高得多。在高硬度下其冲击强度和弯曲强的又比塑料高得多。
- 3、 耐磨。其耐磨性能非常杰出，一般在0.01-0.10 ( cm<sup>3</sup> ) /1.61km范围内，约为橡胶的3-5倍。
- 4、 耐油。聚氨酯弹性体是一种强极性高分子化合物，和非极性矿物油的亲和性小，在燃料油和机械油中几乎不受侵蚀。
- 5、 耐氧和臭氧性能好。
- 6、 吸振性能优良，可做减振、缓冲作用。在模具制造业中，替代橡胶及弹簧。
- 7、 具有良好的低温性能。
- 8、 耐辐射性能。聚氨酯耐高能射线的性能很好，在10-10戈辐射剂量下仍具有满意的使用性能。
- 9、 具有良好的机械加工性能。（车、铣、磨、钻均可）

用途：

聚氨酯板具有高强度、高耐磨、耐油、吸振力强等特点，广泛应用于重型机械的减振板、冲裁、冲压、板金校型及对绝缘要求较高的领域。

产品简介：

济宁欧科头道聚氨酯清扫器/H型高分子聚氨酯清扫器主要适用于清扫卸载滚筒处皮带上粘附的物料，可分双向刀头和单向刀头属于头道清扫器。可自动调节清扫器刮板与输送机胶带之间的接触压力，保证了刮板与运行的胶带受力在一定合适的范围之内，使清料既干净，又不损坏胶带。矿用二道清扫器适用于电力、矿山、煤炭、输送机械、清扫等行业输送带的清扫。

产品特点：

- 1.济宁欧科生产的头道聚氨酯清扫器在外形上，聚氨酯清扫器可直接安装在输送机的架子上，利用高强度的螺栓固定，外形整洁大方。
- 2.在使用H型高分子皮带清扫器方面，可适用于国内各种类型及宽度的传送带。且清扫效果彻底，不易损

伤皮带。P型聚氨酯清扫器结构形式采用的是弹簧式的，这样的设计可以自动调节刀口，可以使刀口板保持与带面的密贴性。不仅清扫效果比普通清扫器好，而且可以避免合金刀口板易磨损的一大弊端。因此，为保证带式输送机正常运转，必须将输送带上的附着物用清扫器清扫干净。

3.欧科在安装使用方面，聚氨酯清扫器可以忽略机架的高低、宽窄等问题，产品备件具有互换和可调性，清扫器，更加便于安装、更换和维修。

4.H型聚氨酯清扫器在工作性能方面，聚氨酯清扫器利用弹簧的张力对清扫刮板进行调整。在皮带磨损的情况下，可对清扫板自行补偿，确保与胶面紧密接触，从而达到理想的清扫效果。

水泥厂专用皮带机清扫器的技术参数：

1.适用带宽：500~2000(mm)

2、适应带速：>5(m/s)

3、物料湿度：15%

4、工作温度：-40 C ~ 90

一道聚氨酯清扫器的刀材料为高分子聚氨酯，磨擦系数低、高耐磨、高强度，清扫器刮泥板，具有稳定的刮料效果，防腐蚀、防断裂又不会伤及皮带。

矿用皮带机清扫器适用于电力、冶金、矿山等各种行业输送带。使用寿命为合金橡胶清扫器的3~4倍。

一道聚氨酯清扫器按照皮带宽度可分为：带宽500，带宽650.带宽800，带宽1000，带宽1200，带宽1400，带宽1600，带宽1800，带宽2000.

产品安装注意事项：

聚氨酯清扫器是一头道刮板，应当被安装在头部滚筒处。

(2) 实用型聚氨酯清扫器紧固系统和支撑支架可供装配并且可安装在朝向刮板的任意角度。

(3) 依靠相应的输送带结构，安装件和紧固件可安装在溜槽的内部或外部，清扫器生产厂家，只要不挡住下落的物料即可。

(4) 从固定点和设定点进行所有测量。当测量在一侧完成后，另一侧也要进行测量。

(5) 聚氨酯清扫器安装优先推荐外部安装，因为它维护和调节都比较方便。在本案中，需要在两边的溜槽进行开口以适应配合支撑管；

超长的支撑管应当被切割以防止受伤和为了安装方便。

温馨提示：

1、本产品制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以的价格提供给贵方。

清扫器生产厂家-欧科机械-清扫器由济宁欧科机械设备有限公司第一分公司提供。行路致远，砥砺前行。济宁欧科机械设备有限公司第一分公司（[www.sdokgk.com](http://www.sdokgk.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为路面机械具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!购买清扫器选对厂家很重要：济宁欧科厂长保证优质的产品+合理的价格+完善的售后服务。同时本公司（[www.jiningouke.com](http://www.jiningouke.com)）还是从事6K皮带切割机，钢丝绳皮带切割机价格，SCBS-6K皮带切割机的厂家，欢迎来电咨询。