

防洪镀锌石笼网 腾安丝网 新疆镀锌石笼网

产品名称	防洪镀锌石笼网 腾安丝网 新疆镀锌石笼网
公司名称	安平县腾安丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县南王庄镇谷家左村村西
联系电话	13383689280 13383689280

产品详情

石笼网由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成，使用该网制作而成的箱型结构就是石笼网箱。根据ASTM和EN标准，所使用的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间，石笼网钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，上锌量一般高于245g/m²，石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

同样丝径下的双绞格网的抗拉强度要大于菱形网，勾花网;每个双绞处相等于一个节点，纵使有一处网丝断裂，悉数网片的抗拉强度下落很小，而且简易修补。

意大利博洛尼亚大学工程系原原料试验室的后果说明：在断掉一根网线的状况下，电镀锌石笼网，网片的整体性不会受到毁坏。

石笼网可用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护，水库、河流截流用网箱。河流最严重的灾害是水流冲刷河岸使其破坏，引发的洪水泛滥，导致生命财产遭受大量损失和大量水土流失。

石笼网是在镀锌铁丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的网。这层PVC保护层将会大大增加在高度污染环境中的保护，新疆镀锌石笼网，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围的自然环境相融合。

石笼网箱材料：

(1) 石笼网箱的材料为异形截面的热镀锌低碳钢丝，外涂树脂保护膜。钢丝材质必须符合GB/T700-1988

标准规定，

热镀锌必须符合GB/T15393-1994中的3.2-3.3条规定。

(2) 石笼网必须为由专用机械纺织成的热镀锌低碳钢丝格宾网片组装而成，确保稳固性和抗拉性。

(3) 石笼网网孔必须均匀，不得扭曲变形，网孔孔径偏差应小于设计孔径。

(4) 石笼网箱在工地上通常随时可以安装，防洪镀锌石笼网，为了运输，石笼须折叠成平面，然后就把它安放到适当位置上打开，再把块径适宜的石块装入笼中，把盖子系紧，再把各个石笼网箱和相邻的石笼网箱绑起。石笼网箱进地安装前，应对地基进行处理，地基应平整、干燥。墙体的基础应与地面水平线保持1-10度的夹角，用以防止产品安装后滑动，保证墙体稳定性，高镀锌石笼网，至少300mm，在墙体的也必需如此。石笼网箱安装完毕以后后面的边坡倾角也应保持在一个安全的角度，以保证边坡稳定。

(5) 连接石笼网箱时需要把笼子绑紧

在收顶时与把各个笼绑紧在一起至少应象绑扎石笼网箱那样坚固耐用。如果各部分绑扎适当，则可增加结构的稳定性。有许多网格收边的方法，如果将石笼网箱仅钩在笼边而不编织在笼边，即易于松动。为了适应石头的形状，必须截断石笼网，应该注意确保截断后重新绑扎的石笼网箱与没有截断的同样坚固。

防洪镀锌石笼网-腾安丝网-新疆镀锌石笼网由安平县腾安丝网制造有限公司提供。安平县腾安丝网制造有限公司(www.tenganwangye.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！