

路用投料设备营销 路祥工程 路用投料设备

产品名称	路用投料设备营销 路祥工程 路用投料设备
公司名称	日照路祥工程设备股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市开发区别家村
联系电话	13686339808

产品详情

抗车辙剂投料机是一种非常常见的沥青改性剂，广泛意义上说，凡是以防止沥青路面车辙病害产生为目的的沥青改性剂都是抗车辙剂。常见的抗车辙剂是一种黑色颗粒状物料，在使用的时候，按照工程设计用量称重准确后投入到拌合缸中和沥青混合集料拌合均匀即可。抗车辙剂的建议掺量一般为沥青混合集料总质量的0.3%，也就是说，每生产1吨沥青混合集料，需要添加3kg抗车辙剂。有特殊要求的路面，抗车辙剂的掺量也可以达到0.5-0.6%。

使用我公司生产的抗车辙剂投料机，可以轻松实现抗车辙剂的准确、定时、及时投放。欢迎选购抗车辙剂投料机

路用投料机，简单的说，是沥青拌合站的一种配套生产设备，主要负责各种沥青改性剂的定时定量投放工作。现代筑路工程中，为了提高铺设的沥青路面的质量，路用投料设备，延长路面服务年限，路用投料设备养护，在生产沥青混合集料的时候，经常需要添加各种沥青改性剂。这些沥青改性剂的使用都非常简单，路用投料设备验收，根据工程设计用量计量准确后投放到沥青拌合缸中拌合均匀即可。我公司生产的路用投料机设备可以和各个型号的沥青拌合站良好兼容，自动对需要投放的沥青改性剂进行计量和投放，并且计量准确，投料速度快，欢迎广大客户垂询选购。

木质素纤维是一种常见的沥青改性剂，在沥青混合集料中加入木质素纤维，可以提高沥青混合集料的稳定性，从而提高铺设的沥青路面的质量。木质素纤维的建议掺量一般为沥青混合集料总质量的0.3%，具体执行工程设计用量。拌合站在投放木质素纤维的时候，路用投料设备营销，建议选用木质素纤维投料机来投放，计量准确，投料速度快，可以保证拌合站的生产效率和产品质量。投放絮状木质素纤维的时候，可以选用我公司生产的FX5000型纤维投料机，投颗粒木质素纤维的话，可以选用我公司生产的FM5000型颗粒投料机。有需要的朋友，欢迎随时来电垂询。

路用投料设备营销-路祥工程-路用投料设备由日照路祥工程设备股份有限公司提供。日照路祥工程设备

股份有限公司 (www.rzsma.com) 为客户提供 “ 抗剥落剂,抗车辙剂,木质素纤维,木质素纤维生产设备,投料机 ” 等业务,公司拥有 “ 路祥工程 ” 等品牌。专注于建材生产加工机械等行业,在山东日照 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:刘军。同时本公司 (www.rzsma.com) 还是从事颗粒投料机,纤维投料机,木质纤维投料机的厂家,欢迎来电咨询。