

# 板憎水剂 鼎成新材料 水泥板憎水剂

产品名称	板憎水剂 鼎成新材料 水泥板憎水剂
公司名称	南雄鼎成新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省南雄市精细化工园平安二路西五号
联系电话	18128900417 18128900417

## 产品详情

南雄鼎成新材料科技生产有机硅憎水剂，粉末憎水剂（有机硅疏水剂），有机硅防水剂乳液，高密度板憎水剂，油性石材防护剂原液等防水系列产品。用于各类水泥基材的砂浆防水，外墙抹面砂浆，填缝剂，水泥板憎水剂，饰面砂浆以及表面防水剂使用。

以下是转发分享聚合物水泥防水砂浆介绍：

聚合物水泥防水砂浆是以水泥、细骨料为主要材料制作的。主要用于地下室防渗及渗漏处理，建筑物屋面及内外墙面渗漏的修复，各类水池和游泳池的防水防渗，人防工程，隧道，粮仓，厨房，卫生间，厂房，封闭阳台的防水防渗。

聚合物防水砂浆不同于JS防水，JS防水全称是聚合物防水涂料，是一种乳液加水泥搅拌后刷在防水基面的材料，可以划为防水涂料。而聚合物防水砂浆，板憎水剂，是干粉状砂浆，加水搅拌后即可可以批刮在需要防水的基面上，刚性更强，结构性能更好。

聚合物防水抗裂砂浆适用范围：

建筑物外墙的整体防水防渗；地下建筑物；电梯井、水渠、库、卫生间、食用及非食用水池等；地板防水防潮，并可用于瓷砖粘贴和防水。

聚合物防水抗裂砂浆产品特点：

涂层致密，透气不透水；

涂层强度高，凝固期短；

与基面粘结力强，体积稳定，低收缩性，防止龟裂，涂层抗渗性能强，可长期泡水；

无味，无毒，不燃，环保，耐候性强；

强度高，具有良好的亲和性，可以节省保护层；

加水即用，施工容易，易于保证工程质量。

而JS防水涂料，仅仅是水剂材料，添加水泥后即可施工。

南雄鼎成新材料科技有限公司主要生产销售有机硅防水剂（有机硅憎水剂，有机硅疏水剂），包含低分子硅烷乳液防水剂FS150（适用于乳液等内添加），有机硅高分子乳液憎水剂FS-160，FS-190等。乳液产品可替代瓦克憎水剂乳液BS1001，BS3003，中密度板憎水剂，BS4004。干粉憎水剂FS180可替代有机硅憎水粉SHP50，SHP60，P750，SEAL80等。

以下转发分享SEAL80产品说明

憎水剂seal80主要性能：掺加elotex seal80的水硬性或非水硬性干拌料在施工前均能很容易地与水混合。在搅拌粉状成品时，通常在合适的容器中按所要求的用量注入拌和水，然后边搅拌边加入粉状干拌料。过于强烈的搅拌会引入多余的气泡。使用前，应使混合物静置片刻。根据其它添加剂的性能，静置时间约为1-5分

seal80 是高活性可再分散硅憎水剂。保护胶体 聚乙烯醇添加剂 矿物防结块剂 塑化剂 无溶剂 无成膜助剂 无技术要求 外观 可自由流动，憎水剂价格，白---末堆积密度 200 – 400 克/升 残余水分(生产后) 小于2% ph 值 7.0 – 8.5 (含有10%分散体的水溶液)。尤其适合在户外及潮湿环境中使用的灰泥、抹灰、填缝剂、密封砂浆/料浆和水泥粉末涂料。一般在有高憎水性能要求的水泥基砂浆体系中使用。

FS180是鼎成新材料生产的一款硅烷粉末憎水剂，适用于防水砂浆，填缝剂，以及外墙保温系统的抹面胶浆、饰面砂浆。

FS180 通过依据JC/T 474-2008《砂浆，混凝土防水剂》产品性能检测。吸水率比，抗压强度比，透水压力比都远超国标。在试样比较中，吸水率也优于同类粉末憎水剂道康宁SHP50，德国德固赛P750，成为国内替代国外品牌的优选。

在内添加使用，在基材固化后形成整体憎水保护结构。作为有机硅憎水剂粉末添加剂，能用于水泥及矿物为原料的干拌砂浆系统，阻止材料中毛细管/孔对水的吸收，极大降低了基材的吸水率，提供了材料的

憎水性能。

## 二、 有机硅憎水剂粉末产品优势和特性：

- · 高活性，分散性好，自由流动，白色粉末
- · 在干粉中的流动性和分散性能良好
- · 易于分散在水中，不影响干粉的润湿搅拌和工作性能
- · 有抑制基材泛碱和增强基材抗冻融的性能，有利于基材保持美观和色泽
- · 高耐侯，抗紫外线，提供基材长久的憎水保护，且不会减弱基材的强度

## 三、 FS180粉末憎水剂的典型物理性质：（数值为测定的一例而非规格）

外观 乳白，自由流动粉末；硅烷/硅氧烷活性含量 50 %w/w；比重，25 500 g/L；平均颗粒尺寸小于500  $\mu$  m

100% w/w；pH (10 %于水中) 中性或弱碱性；残留水分 <2%w/w。

添加量:

一般为0.3%至0.6%（总干料），可以在此基础上增加，具体取决于基材的防水要求。建议：添加量在实验室试验后确定。

## 五、 包装、储存与保质期：

本产品为25Kg复合袋装，一托盘为40包。可根据客户要求和数量定制包装。

应存放在干燥和避阳光照射的地方。

在40 ° C (104 ° F)以下的环境，和未打开原包装的条件下，产品的保质期为12个月。

板憎水剂-鼎成新材料-水泥板憎水剂由南雄鼎成新材料科技有限公司提供。南雄鼎成新材料科技有限公司（[www.dc1314.net](http://www.dc1314.net)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.nk1314.com](http://www.nk1314.com)）还是从事干粉防水剂厂家，干粉防水剂品牌，干粉防水剂价格的厂家，欢迎来电咨询。