

匀质板粉末憎水剂 岳西粉末憎水剂 鼎成新材料

产品名称	匀质板粉末憎水剂 岳西粉末憎水剂 鼎成新材料
公司名称	南雄鼎成新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省南雄市精细化工园平安二路西五号
联系电话	18128900417 18128900417

产品详情

FS-180为南雄鼎成新材料科技有限公司一款水泥制品内添加型改性纳米级硅烷/硅氧烷与硅树脂材质粉末憎水剂，逐步替代国外品牌道康宁SHP50硅烷憎水剂粉末，SHP60，德国德固赛P750憎水剂粉末等。

有机硅憎水剂粉末用于填缝剂，美缝剂，可以起到防水，疏水！

以下是转发分享填缝剂的一些介绍：

瓷砖填缝剂防水吗 瓷砖美缝剂的优点有哪些0

齐家 2017-12-21 05:47

如今人们越来越富裕了，业主们对居所装饰的要求也更高了起来。为了让居所更加的美观、时尚，很多业主装修的时候都会采用到瓷砖。瓷砖具有热胀冷缩的特性，因此师傅在施工的时候都会留缝铺贴。为了防止瓷砖间的缝隙变黑、变脏，因此我们需要使用到填缝剂，那么瓷砖填缝剂防水吗?瓷砖美缝剂的优点有哪些呢?下面大家就跟随小编来做个详细的了解吧。

瓷砖填缝剂防水吗

如今填缝剂已经广泛使用到家装中，它不仅可以防止缝隙变脏、变黑，而且可以让居室变得更加的美观、时尚。最近有不少朋友问“瓷砖填缝剂防水吗”，事实上瓷砖填缝剂是属于一种无毒、无味并且绿色环保的产品，不仅强度高，而且在使用的过程当中，不会沾油，防水和抗渗的作用肯定是具备的，因此大家可以放心使用。

瓷砖美缝剂的优点有哪些

现在大多数业主在装修的时候都会使用到填缝剂，有了它，大家可以根据自己的喜好来挑选合适的瓷砖了。填缝剂的适用范围很广，它能适用于瓷砖、马赛克、石材、木板、玻璃、铝塑板等材料的缝隙装饰。那么填缝剂到底有哪些优点呢?下面我们一起来看看:

1、如今人们都非常注重居住环境的环保性，填缝剂完全满足了人们这一要求，它是一类绿色环保的装饰材料，它无毒、无味，不含、二。

2、填缝剂施工非常的简单，不用专业人员操作，业主们自己稍作学习就可以动手完成

有机硅憎水剂粉末FS180包装：25公斤袋装，

保存期限：阴凉干燥条件下原包装保存12个月

鼎成新材料FS-180是一种基于改性硅烷/硅氧烷的粉末高效憎水剂，如果您有德固赛P750，道康宁SHP50这类干粉憎水剂，建材憎水剂的需求，请联系我们

磁适用于各类与水泥有关的干混砂浆：瓷砖填缝剂，抹面砂浆，外墙外保温抗裂砂浆，防水砂浆，其他有憎水要求的砂浆。使用和用量：

加到其它粉料中混合均匀即可使用，用量范围为干料的重量的0.2 – 0.3%或者按其中水泥干料的0.5-0.1%

鼎成新材料生产有机硅烷防水剂乳液，包含珍珠岩憎水剂添加剂DC1802，与WACKER BS1802CN同类，用于水泥基材的水泥制品上，包含匀质板憎水剂。以下，介绍河南信阳珍珠岩保温材料厂的憎水型保温板：

6-20公分厚度珍珠岩保温板，又称FSG防水珍珠岩保温板，它是以膨胀珍珠岩散料为骨料，加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水保温板

性能指标密度(kg/m³) 255

导热系数(w/m.k) 0.076

抗压程度(Kpa) 474重量

含水率(%) 5

憎水率(%)99.2

使用温度范围()40-600

珍珠岩保温板广泛的应用于各建筑领域，国内外珍珠岩矿占主导地位的用途是生产膨胀珍珠岩及其制品。珍珠岩保温板主要用于住宅、工业、公共建筑的墙体及楼房屋面、游泳池、冷库、锅炉及一些对防水有特殊要求的保温工程。如果您有，保温材料憎水剂，珍珠岩保温板防水剂的需求，水泥粉末憎水剂，请联系我们。以下，介绍如何施工：

施工：

1 清理墙面清除被保温外墙外表面的灰尘，铲除凸出物，凹处用1：2.5的水泥砂浆找平，匀质板粉末憎水剂，并用木抹子拉毛。

2调制珍珠岩粘结剂将粉料G与涂料S按珍珠岩=2：1的重量比在现场配制粘结剂(视气温、被粘墙体表面状况、粘贴部位的不同，葶量比略有波动)，搅拌均匀，调制成粘稠状待用。已调制好的粘结剂应在90分钟内用完。已开始固化的粘结剂不应再用。珍珠岩粘结剂的用量，岳西粉末憎水剂，视墙面平整度不同略有差别。

3粘贴坚硬珍珠岩保温板把搅拌均匀的珍珠岩粘结剂涂抹在珍珠岩保温板的被粘贴的四周。即沿周边抹50mm宽、8mm厚的粘结剂框;正中央再抹一点，密度板粉末憎水剂，其直径为70mm，厚度为8mm的粘结剂点：珍珠岩保温板的四个侧面满涂一薄层粘结剂;由上至下挂线(上、下排)错缝粘贴。粘贴珍珠岩保温板时，要轻压快揉，让其表面平整，将处在缝处的粘结剂挤出并超过壳珍珠岩表面2mm高左右。珍珠岩保温板与墙体粘结的粘结剂层厚度以3~6mm为宜，粘结面积应大于80%。珍珠岩保温板之间的粘胶层厚度以1—2mm为宜。 [2]

匀质板粉末憎水剂-岳西粉末憎水剂-鼎成新材料(查看)由南雄鼎成新材料科技有限公司提供。“硅烷防水剂,粉末憎水剂,除醛剂,有机硅季铵盐”就选南雄鼎成新材料科技有限公司(www.dc1314.net)，公司位于：广东省南雄市精细化工园平安二路西五号，多年来，鼎成新材料坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鼎成新材料期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.nxdxcl.cn)还是从事广州砂浆防水剂厂家，砂浆防水剂价格，砂浆防水剂报价的厂家，欢迎来电咨询。