

# 晴朗净化 净化工程价格 平顶山净化工程

产品名称	晴朗净化 净化工程价格 平顶山净化工程
公司名称	山东晴朗净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市河东区伦达国贸城
联系电话	15762975333 15762975333

## 产品详情

洁净室获得应用的其它领域有分娩室、保育室、心脏病护理单元等。新进展之一是牙外科手术洁净室的应用，它降低了在长期手术过程中医务人员被感染的危险。

洁净室作为医院重要的功能分区之一，净化工程价格，其工程质量直接影响到医院的使用和对患者的救治。要提高医院洁净室的工程质量，必须从设计、施工和维护三方面同时重视。

化妆品洁净室参数要求：

换气次数：十万级10 - 15次/小时；万级15 - 25次/小时；千级50 - 52次/小时；

百级操作台断面风速0.25-0.35m/s。

压差：主车间对相邻房间 5Pa。

温度:冬季 > 16 ±2 ；夏季 < 26 ±2 ；

相对湿度：45 - 65%（RH）；噪声 65dB（A）；新风补充量：总送风量的20% - 30%；

照度： 300Lux。

高效过滤器的特点：

1. 高效空气过滤器选用的主要控制参数过滤效率、额定风量、额定风量下的初阻力、容尘量等。
2. 按GB/T6165-1985《高效空气过滤器性能试验方法透过率和阻力》规定的方法检验，净化工程施工，

其透过率 0.1% (即效率 99.9%) 或对粒径 0.1  $\mu\text{m}$  微粒的计数透过率 0.001% (即效率 99.999%) 的过滤器为高效空气过滤器。

3. 高效空气过滤器常用滤料有超细玻璃纤维等。

4. 空气过滤器应符合防火要求，净化工程公司，高效空气过滤器按耐火程度分为三级：1级过滤器，过滤器全部材料都是不燃性的，不燃性材料应符合GB8624-1997A级。2级过滤器，过滤器滤料应为符合GB8624-1997A级的燃性材料，平顶山净化工程，分隔板、框架可用符合GB8624-1997B2级的可燃性材料。3级过滤器，过滤器全部材料可用符合GB8624-1997B3级

控制洁净车间的全过程实质上就是围绕控制产尘和有效排尘两环节对微尘实施的的全控制。洁净车间的环境包括洁净车间的结构、墙壁材料、水系统、空调洁净系统等。经过验证的空调洁净系统，在正常工作的情况下能满足洁净度的要求。空调洁净系统所形成的微尘分为两种：一种是系统运行客观上造成的微尘，另一种则是控制因子未达标。

晴朗净化(图)-净化工程价格-平顶山净化工程由山东晴朗净化科技有限公司提供。山东晴朗净化科技有限公司 ( www.sdqinglang.net ) 位于临沂市河东区伦达国贸城C区Cz-120号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晴朗净化在环保项目合作中享有良好的声誉。晴朗净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。晴朗净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司 ( www.sdjhgs.cn ) 还是从事临沂净化公司，临沂净化设备公司，净化公司哪家好的厂家，欢迎来电咨询。