

操场跑道施工 华翔体育 跑道施工

产品名称	操场跑道施工 华翔体育 跑道施工
公司名称	江苏华翔体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市建湖县经济开发区北京东路6号
联系电话	13851162051

产品详情

目标1:清除废弃物、清理废水、清理废水、清除熔炉、清除混合物，并清除混合物。Description试验完成后，与测试结果相一致的联合行动是，根据测试结果5、基础关闭、封闭的水源的封存、不合格地点的固体胶块，跑道施工工艺，将按需要调整分销规则，并进行安置，分部的储量必须符合7在底层蓬勃增长之后，水下水将渗透到水的积蓄点，并按照上述程序处理积蓄水。在的完整之后，木炭表面必须符合标准要求，然后在场内内进行植被，以符合其规模和要求。

(1) 地面整修：清洁处理地面，除尘除污，找平基层，打磨地面。

(2) 防水底油涂布：确认底材已找平，并达含水率 8%可施工程度时，用刷子或滚筒施工gao渗透型防水底漆（BSF0401），以使起到加强基础及同面层粘结的能力，环保跑道施工，起到防水加强及增强粘结的作用。

(3) 基材铺设（环保橡胶粒层）：在铺设黑色橡胶粒前先涂布一层高粘结胶水，在粘结胶水未固化前将PU环保固化粘著胶混合环保黑色橡胶颗粒材料按比例搅拌均匀后，倒在地面上，跑道施工，用齿状PU耙钡开，用专用摊铺机按设计厚度机械整平压实，以控制用量和厚度；不平处继续找平。

(4) 表面颗粒喷涂：将PU面漆（BSPM0423）混合EPDM橡胶颗粒（抗老化，耐色变之全天候EPDM颗粒）用专用喷涂机均匀喷撒在黑色橡胶基层之上表面（喷涂2-3次），务必使颗粒层平整均匀；面漆包裹住EPDM颗粒，以使场地更加耐用。

(5) 划线：用BSJX0451白色面漆，依设计尺寸喷涂体育线，保证线宽一致，色泽均匀，无虚边出现。

跑道施工以印花型防滑塑胶跑道来说，首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用塑胶底材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌

均匀倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度10mm，固化保养24小时。全场倒入2.5mm厚印花跑道面层材料，刮耙刮平，用印花模具覆盖材料之上，24小时后掀起印花模具，操场跑道施工，即可见2-3mm厚印花面层。

特殊花纹设计、耐磨防滑，一体成型面层，厚度均匀，不掉颗粒，不鼓泡，耐老化，色彩鲜艳，在沥青基础上铺装最佳。

操场跑道施工-华翔体育-

跑道施工由江苏华翔体育设施有限公司提供。江苏华翔体育设施有限公司（www.jssjkl.cn）是江苏盐城，塑料建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华翔体育领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华翔体育更加美好的未来。同时本公司（www.jsepdmkl.cn）还是从事EPDM彩色塑胶颗粒，EPDM塑胶跑道颗粒，塑胶颗粒的厂家，欢迎来电咨询。