

水泥基自流平施工工艺 炬实 水泥基自流平

产品名称	水泥基自流平施工工艺 炬实 水泥基自流平
公司名称	天津炬实科技发展股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区白古屯镇富和公路8号
联系电话	13672186665 13672186665

产品详情

天津炬实科技发展股份有限公司座落在“京津冀”交汇的天津市武清区白古屯镇，是天津市科技型中小企业，国家高新技术企业，面层水泥基自流平材料多少钱，公司拥有发明或实用新型专利50余项，是天津市专利试点单位，拥有优质的研发团队，现代化的生产车间和实验场所，先进的生产设备。

质量标准

水泥基自流平地地坪完工后应平整，光洁，无开裂、脱皮、麻面、起砂等缺陷。验收参照50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》。整体面层平整度为2m靠尺和楔形塞尺检查，允许偏差为2mm（当基层混凝土大偏差为5mm时）。面层强度不小于C20，面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。自流平厚度为5mm，以确认样板为准。

天津炬实科技发展股份有限公司座落在“京津冀”交汇的天津市武清区白古屯镇，是天津市科技型中小企业，国家高新技术企业，公司拥有发明或实用新型专利50余项，水泥基自流平一平方多少钱，是天津市专利试点单位，拥有优质的研发团队，现代化的生产车间和实验场所，先进的生产设备。主要致力于特种砂浆领域产品的研发、生产和推广。公司拥有“炬实”、“帝新凯”等商标，其中“炬实”获得“优质商标”称号，主要产品有地坪抗裂王、道桥快速修补砂浆、薄（厚）层水泥路面快速修复砂浆、新型彩色防滑路面、检查井专用修补砂浆等产品，并可根据用户需求研发、定制产品。

施工技术方案

主要施工方法：并予以联合混凝土地面的伸缩缝（施工前对原混凝土进行切缝，缝宽3mm，缝深10mm，

缝内填水泥砂浆。)做分缝，在原混凝土伸缩缝上采用两种分缝方法：在原始缝隙上做好标记，整个地面摊铺完工干燥后在混凝土伸缩缝上用切割机进行2mm切缝；在原始缝隙上粘贴伸缩条后进行自流平施工，自流平干燥后不在取出伸缩条直接使用。将原有混凝土地面沿着柱子之间中间线切伸缩缝1公分深度，并将柱子周围距柱子20公分切成方形伸缩缝。

天津炬实科技发展股份有限公司

天津炬实科技发展股份有限公司对地面快速修补的相关介绍：

天津炬实科技发展股份有限公司座落在“京津冀”交汇的天津市武清区白古屯镇，是天津市科技型中小企业，国家高新技术企业，公司拥有发明或实用新型专利50余项，是天津市专利试点单位，拥有优质的研发团队，现代化的生产车间和实验场所，先进的生产设备。主要致力于特种砂浆领域产品的研发、生产和推广。公司拥有“炬实”、“帝新凯”等商标，其中“炬实”获得“优质商标”称号，主要产品有地坪抗裂王、道桥快速修补砂浆、薄（厚）层水泥路面快速修复砂浆、新型彩色防滑路面、检查井专用修补砂浆等产品，并可根据用户需求研发、定制产品。

通过规范和相关资料显示，石材问题是允许修补的。

在工程施工时，项目可以安排技能好的工人进行石材修补，对于一些难度较大的石材修补，为了保证其修复后的效果，可以要求厂家派专业石材修补人员驻现场，水泥基自流平，专门负责修补石材。

石材修补是一项技术难度很高的工作，他需要工人会调色，了解不同石材的特性，使用不同的特性的胶，会使用不同的处理机具，水泥基自流平施工工艺，懂得如何抛光，能掌握好各工序的时间。做好这项工作不仅可以减小损耗降低成本，还可以节约人工成本，同时达到美观的效果。

水泥基自流平施工工艺-炬实(在线咨询)-水泥基自流平由天津炬实科技发展股份有限公司提供。天津炬实科技发展股份有限公司（www.tjjushikj.com）为客户提供“节能环保建筑材料,建筑材料”等业务，公司拥有“炬实”等品牌。专注于其它等行业，在天津 天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。