

布头开松机 众诺环保 大型布头开松机

产品名称	布头开松机 众诺环保 大型布头开松机
公司名称	高密市众诺环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市醴泉街道顺河北路中段1779号
联系电话	13953639288

产品详情

开松机三上四下牵伸机构及其工艺参数

为了同大牵伸细纱机配合纺制粗、中号(低、中支)棉纱，选型时确定A453B型开松机的牵伸装置采用三上四下前置式曲线牵伸，其结构如图4-26所示。其工艺参数的调节列于表4-8。

A453B型开松机在选型鉴定时，曾用二併单粗的工艺纺28号(21英支)和14号(42英支)细纱，分别同大面积的二併二粗和三併二粗工艺作了纺纱质量的对比试验(见表4-的，其结果证明A453B型开松机的三上四下牵伸在纺中号(中支)纱是高质量的，而且由于第H罗拉直径为19毫米，可使前区握持距接近一般棉纤维的品质，挺度，因而其质量要比普通老机改造的牵伸装置好。但在纺细号(细支)纱时质量还不够理想，在潮湿季节加工细而长的纤维还容易绕第II罗拉。

三上四下牵伸装置的牵伸能力一般在4~8倍以内。由于前牵伸区摩擦力界布置比辊合理，控制纤维运动良好，应充分发挥其作用。后牵伸区第Ⅲ罗拉上有反包围圆弧，同时中区没有集棉作用，考虑不使须条过分扩散而削弱进入前区的后部摩擦力界强度和扩展幅度，后牵伸尽可能小一些。当总牵伸比辊大时，为了减轻前区牵伸的负担，则应适当提高一些后牵伸倍数，常用的为1.3--1.6倍。

罗拉隔距应使钳口握持距与纤维的长度相适应。喂入开松机三上四下牵伸装置前区的纤维伸直度虽辊在併条机上的为好，但须条内的纤维却少得多，为加强该区的摩擦力界，充分发挥曲线牵伸的性能，握持距辊併条机前区为小，一般为L+1--3毫米。后区握持距为L+16--14毫米，同併条机后区差不多。由于开松机喂入和输出纱条的寇量辊併条机轻得多，各区牵伸力都辊小，

且罗拉转速又远辊併条机为低，不易打滑，因而各列皮辑上的压力可小一些。一般总压力为30~37公斤/双键，其中前应辊为12-15公斤/双键，布头开松机哪家好，大皮辊为10.--12公斤/双键，后It辊为8.....10公斤/双键。

无纺布开花机是做什么的？

说到无纺布您可能比较熟悉，主要用在大棚种植方面，是现在使用最广泛的保温产品。对于生产无纺布来说，大型布头开松机，开花机的功劳是大的。以下，就说说开花机的作用。

无纺布开花机是做什么的？

无纺布开花机又被称为开松机，因为无纺布是由各种各异的纤维面料组成，非常的混乱，而且也不均匀，如果这样不经修饰的面料直接用作无纺布的话，势必对无纺布的色泽和质量造成严重的影响，而为了消除这方面的隐患，专业生产布头开松机，那么，开花机在这里所起的作用就是将这些混杂的纤维面料进行破碎和均匀化，使得比较混乱的纤维织物能够均匀的混合在一起。

客户选择众诺环保的开花机，布头开松机，不仅仅是因为设备的性能参数、产品的质量满足客户的要求，而且是我们用心的为客户服务，给客户佳的解决方案，帮客户实验，只为能达到客户的加工要求，让客户亲自看到他需要的结果，为客户节省成本。客户的信赖与支持，是我们奋斗的目标，我们更有动力，做好服务。

夏季使用开松机应注意的问题

夏季气温相对较高，开松机在使用的时候需要注意很多问题，作为专业的弹花机生产厂家今天就由众诺环保科技来为大家介绍一下夏季使用开松机时的注意事项。

1、用电安全。夏季天气炎热，人们穿着单薄且皮肤多汗，这也就增加了触电的危险。另外夏季潮湿多雨，电气设备的绝缘性能会有所降低。这就使得夏季成为安全事故的高发季节。抓好用电安全防范就显得尤其重要。 2、防暑降温。夏季高温干燥，连续超负荷地开动机器容易造成中暑事故的发生。只有切实做好防暑降温工作，才能从消除季节性的安全隐患。工作人员要配备必要的防暑药品，含盐饮料和茶水供应。 3、设备安全。弹棉花机械设备应按正确操作规范要求工作，特别是对安全防护装置、设施、要定期做好检查工作，使其处于良好的状态，以防不测。非操作人员切勿违规操作使用开松机。夏季易睡眠不足、疲劳、饮酒，这种状态下切勿操作开松机。 4、消防安全。生产车间要严格控制明火作业，严禁私拉乱接电线。同时做好对易燃原料棉花、布料等原材料储存和使用管理工作。

布头开松机-众诺环保-大型布头开松机由高密市众诺环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。高密市众诺环保科技有限公司（www.gmzhono.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废弃物处理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.gmkaisongji.com）还是从事开松机，2+4全封闭罩克，1+6开松其全封闭一体机的厂家，欢迎来电咨询。