

南京缠绕膜 永晟包装 拉伸缠绕膜

产品名称	南京缠绕膜 永晟包装 拉伸缠绕膜
公司名称	南京江宁区永晟塑料包装制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京江宁区江宁镇滨江开发区
联系电话	13301586208

产品详情

今天跟大家分享的是缠绕膜包装有什么好处？缠绕膜又叫拉伸缠绕膜，是一种以LLDPE基材为主的包装材料，配合全自动缠绕膜机一起使用，不仅可以提高企业生产力，同时也能大幅度节约生产成本。缠绕膜机是一种带有电气装置的包装机械，利用拉伸膜的张力卷绕各种散装物体或整装物体，使其包装成一整体。

- 1.稳固性 薄膜凭借着良好的张力，将产品紧凑、固定的捆扎成一个单元，以免运输过程中，产品散落而导致产品丢失或损伤。
- 2.节约成本 由于纸箱成本持续高涨，现在更多的企业倾向于使用缠绕膜进行产品包装，这是一种更加符合现代物流运输要求的产品，相比传统的纸箱包装，南京缠绕膜，节约一定的空间，同时在包装材料成本也可以大幅度减少。

配合全自动缠绕膜机使用，不仅可以降低劳动成本，同时还可以提高包装效率以及包装质感。

- 3.良好的产品保护性 常州缠绕膜在产品周围形成一个轻型透明的保护性外表，从而达到防尘、防油、防潮、防水、防盗的目的。同时缠绕膜包装使包装物品均匀受力，避免受力不均对物品造成损伤，这是传统包装方式无法做到的。
- 4.包装美观度 全自动缠绕膜机借助缠绕膜拉伸特性，将产品进行缠绕包装，形成一个紧凑的、可视的单元整体，产品更加直观。

目前已经广泛应用于石化、饮料、建材、等包装领域。

特点

- 1.单元化：这是缠绕膜包装的特性之一。借助薄膜很强的缠绕力和回缩性。

- 2.初级保护性：初级保护性提供产品的表面保护，缠绕膜价格，在产品周围形成一个很轻的、保护性外表，从而达到防尘、防油、防潮、防水、防盗的目的。尤为重要是缠绕膜包装使包装物品均匀受力，避免受力不均对物品造成损伤，这是传统包装方式（捆扎、打包、胶带等包装）无法做到的。

- 3.压缩固定性：借助缠绕膜拉伸后的回缩力将产品进行缠绕包装，形成一个紧凑的、不占空间的单元整

体，使产品各托盘紧密地包裹在一起，可有效地防止运输过程中产品的相互错位与移动，拉伸缠绕膜，同时可调整的拉伸力可以使硬质产品紧贴，使软质产品紧缩，尤其是在烟业以及纺织业中有独特的包装效果。

4.成本节约性：利用缠绕膜进行产品包装，可以有效降低使用成本，采用缠绕膜只有原本箱包装的15%左右，热收缩膜的35%左右，纸箱包装的50%左右。同时可以降低工人劳动强度，提高包装效率以及包装档次。综上所述，拉伸膜的应用领域非常之广，而国内很多的领域还未涉及，已涉及的许多领域也未普遍使用，随着应用领域的扩大，拉伸膜的用量必将大大增长，其市场潜力是不可估量的。所以我们有必要大力推广拉伸膜的生产和应用。

拉伸膜的包装都须经过拉伸，托盘机械包装的拉伸形式有直接拉伸和预拉伸。预拉伸又分为两种，一种是辊预拉伸，一种是电动拉伸。直接拉伸是在托盘与膜之间完成拉伸。这种方法拉伸倍率低(约15%~20%)，若拉伸倍率超过55%~60%，超过了薄膜原有的屈服点，膜宽了减少了，穿刺性能也损失掉，膜很容易断。且在60%拉伸率下，拉力还很大，对于轻的货物，很可能使货物变形。预拉伸是由两根辊完成的。辊预拉伸的两根辊是由齿轮单元连结在一起，拉伸倍率可以依齿轮比不同而不同，拉力由转盘产生，由于拉伸是在短距离内产生，辊和膜之间的摩擦力又大，所以膜宽不缩，薄膜原有的穿刺性能也保持下来了。实际缠绕时没有拉伸发生，减少了由于尖锐的边或角造成的断裂，这种预拉伸可以使拉伸倍率提高到110%。电动预拉伸的拉伸机理与辊预拉伸相同，不同的是两辊由电带动，拉伸完全与托盘的转动无关。所以适应性更强，轻的、重的、无规则的货物都适用，pe缠绕膜，由于包装时张力低，所以这种方法预拉伸倍率高达300%，大大地节约材料降低成本。适合膜厚15~24 μm。南京缠绕膜-永晟包装-拉伸缠绕膜由南京江宁区永晟塑料包装制品厂提供。南京江宁区永晟塑料包装制品厂(www.njysslbz.cn)实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领永晟包装和您携手步入辉煌，共创美好未来！