

山东海虹厂家 3m接头盒价格 接头盒

产品名称	山东海虹厂家 3m接头盒价格 接头盒
公司名称	山东海虹电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西
联系电话	15763782989

产品详情

接头盒

接头盒应用范围：

- 1.适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。
- 2.结构光缆的终端机房内的接续。
- 3.工作温度：室内型：-5 ~+40 ；室外型：-20 ~+60

山东海虹电力器材有限公司坐落在伟大的思想家、教育家孔子的故里、儒家文化的发祥地，世界文化名城——曲阜，是一家集科研、设计、开发、生产销售为一体的新型科技型企业

接头盒

接头盒分类

光缆接头盒学名叫光缆接续盒，又称光缆接续包、金属接头盒、光缆接线盒和型接头盒。主要适用于ADSS/OPGW光缆的架空直通和分支连接。

金属帽式接头盒分类：

按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种；

接头盒按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；

根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型（限于塑料光缆接续盒）；

接头盒按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。

接头盒在光通信行业中随处可见，2178cads接头盒，它的出现大大方便了人们的生活。那么光缆接续盒的优势与设计特点有哪些呢？接下来我们一同了解一下！

接头盒的接续盘容量是单芯束状每盘12芯，双芯束状每盘24芯。有大容量光缆进出孔：端口光缆大直径分别为22cm，包容4个接续盘。

接头盒的功能特点是：具有维护光纤和光纤接头免受振荡、冲压、曲折等的影响和避免受潮。接续盒和终端盒的区别是：接续盒是全密封的能够防水，可是它无法固定尾纤；终端盒不防水，光缆接头盒卧式，但是内部结构不仅可以可固定光缆，还可以可固定尾纤。

光缆接续盒还具有很好的密封性，光纤的传输衰耗与防水功能有密切的关系，因而接续盒要有杰出的气闭与防水功能，接续盒有必要具备必定的机械强度，以确保接续盒处施加的压力到达其强度的70%时，其间的光纤功能不受影响。现在大部分接续盒的外壳选用塑料制品，除了耐腐蚀，材料的耐老化及绝缘功能。接续盒应简单拆开，材料可重复运用。接续盒应尽可能简便，以削减接续时的劳动强度，接头盒，缩短操作时间。

接续盒应由外壳、内部构件、密封元件、光纤接头维护件4个部分组成。在这里要特别说一下外壳的效果：需求时，外壳上装置接地引出设备，用以将接续盒以及光缆中的金属构件引出接地。或者，外壳上可装置气门嘴，用以接续盒内密封查看时充气以及丈量气压。必要时，接续盒还应具有防损害的功能（比方说防白蚁）。丈量光缆的传输特性(程式，端别)，查看护层对地绝缘电阻接头处开剖后光纤按序作出符号并作记载。在车辆或接头帐篷内进行，防灰尘和有害气体(氟里昂)污染，环境温度 0°，3m接头盒价格，以确保光纤的柔软性和焊接设备正常作业光缆余量 4m，接头护套内光纤的终究余长 60cm，尽可能接连作业，否则要防潮和安全维护光纤连接后丈量接头损耗。合格再封装维护管，直埋光缆的接头坑应位于路由A B的右侧，否则要在路由施工图上标明左边。接续盒壳体选用静电喷塑，外形漂亮，运用方便。接续盒内配光缆固定设备、熔接盘、过线环。盘选用叠加式结构，装备灵活，大容量可达96芯，运用带状光缆可达144芯。接续盒具有使光缆金属构件与光纤光缆接续盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。接续盒能供给足够的光缆终端安放和余留光纤存储空间。接续盒可根据用户需求定制特许标准尺度。压力70KPa~106KPa。

山东海虹厂家(图)-3m接头盒价格-接头盒由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限公司（www.haihongjitan.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东海虹和您携手步入辉煌，共创美好未来！