

公路仪器厂 汉中市公路仪器 宇达兴科仪器

产品名称	公路仪器厂 汉中市公路仪器 宇达兴科仪器
公司名称	南京宇达兴科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京麒麟科技创新园
联系电话	13770847783

产品详情

公路仪器的校准

正确的校准内容应该包括试模的外观、尺寸、垂直度及不平整度等，方法如下：一是外观检查：应有清晰的铭牌，标有试模名称、规格型号、生产厂家、出厂日期和出厂编号，侧板、断板、隔板和底板均应有编号；试模内壁应光滑，不得有明显砂眼、裂纹及划伤等，外壁应无毛刺。二是尺寸校准：用游标卡尺测量各试模内部的尺寸，在每个方向上选择两个测点，取算术平均值；准确至0.1mm。尺寸误差不应超出公称尺寸的 $\pm 0.2\%$ ，三是垂直度校准。用角度尺测量各试模内部各相邻面的不垂直度，各相邻面选择不同部位测量两点，高速公路仪器，取算术平均值，准确至 0.1° 。承压面与相邻面的不垂直度不应超过 $\pm 0.5^\circ$ 。

拉伸试验高温炉：配套使用于液压万能试验机和电子万能试验机为其试样提供高温环境。生产的高温试验电炉采用圆筒对开式结构，由试验电炉、温度控制器组成。电炉外壳采用不锈钢制作，炉胆采用上、中、下三段加热，三个温度控制器分别控制三组加热丝，炉膛内温度均匀。采用PID模糊控制方式，试验温度过冲小，汉中市公路仪器，控制精度高，进口公路仪器，是高等院校、科研机构、厂矿材料研究单位的高性能材料试验设备。可以根据使用环境要求与主机任意组合使用，公路仪器厂，可完成各种金属、非金属的高温拉伸试验，并能达到各种特殊行业（如塑料、橡胶）等的使用要求。做常温试验时只需把高温炉移开，可完全满足GB/T4338-2006，HB5195-1996中圆棒试样、矩形试样、管材等，在特殊环境温度下的强度检验。

1.公路线形及几何尺寸：

全站仪（或经纬仪、测距仪）、水准仪、钢尺

2.交通安全设备

灌沙筒、测力计、反光标志逆反射系数测试仪、反光标线逆反射系数测试仪、突起路标发光强度系数测试仪、轮廓标发光强度系数测试仪（或标准逆反射测试系统）、耐密封测量装置、反光膜附着性能测定装置、反光膜抗冲击性能测试仪、突起路标抗冲击试验装置或落球冲击试验机、玻璃珠筛分器、漆膜磨损仪、标线涂层厚度测试装置、摆式摩擦系数测试仪、放大镜（不小于100倍）加标准液、不粘胎时间测定仪、流动度测定杯、电涡流涂层测厚仪

公路仪器厂-汉中市公路仪器-宇达兴科仪器由南京宇达兴科仪器科技有限公司提供。南京宇达兴科仪器科技有限公司（www.njydxk.com）位于南京麒麟科技创新园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宇达兴科仪器在科研仪器仪表中享有良好的声誉。宇达兴科仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宇达兴科仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。