

长安香水瓶烤漆 香水瓶烤漆 恩东包装

产品名称	长安香水瓶烤漆 香水瓶烤漆 恩东包装
公司名称	东莞市恩东包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区主山下三杞莞樟路82号
联系电话	13549387793

产品详情

恩东包装材料专业生产一对一定制水性及油性涂料，水性光油，水性电镀金油，离型剂，热熔胶，表面处理涂层进口硅粉等，并且代理德国和日本方面主流先进树脂，良心价格，品质上乘，畅销全国！

水性涂料市场的整合

据预计，大型跨国公司未来将会对水性涂料市场进行适度整合，这些大型跨国公司包括巴斯夫、Berger油漆、关西涂料、艾仕得涂料系统、立邦涂料、RPM国际、PPG、阿克苏诺贝尔、威士伯、宣伟和迪古里拉等。

恩东包装材料专业生产一对一定制水性及油性涂料，水性光油，水性电镀金油，离型剂，热熔胶，表面处理涂层进口硅粉等，并且代理德国和日本方面主流先进树脂，良心价格，品质上乘，香水瓶烤漆，畅销全国！

水性涂料与油性涂料有何区别

环保

水性涂料以水作为稀释剂，对人体健康无害，而油性涂料则以香蕉水、天拿水作为稀释剂，含有二甲苯等有害致敏物质。

水性涂料因无毒无味，涂刷后即可入住。油性涂料含有强烈的刺激性味道，而且气体中还含有大量有害物质。涂刷后一两个月左右，强烈的刺激气味基本上可以挥发无味，但是有害气体缓释挥发大概10到15年之间。

性价比

水性涂料在干燥时间、硬度、饱满度等性能上的技术要求比较高，制造工艺相对复杂，并且需要大型的生产设备才能生产出性能比较稳定的产品，生产成本相对较高。这也是同等档次的水性涂料价格远高于油性涂料的原因。

耐磨度

水性木器涂料在硬度、丰满度、耐老化性等装饰效果上不如油性木器涂料，对家居环境要求高的消费者三五年后甚至可能重新装修。由于一般的水性涂料耐磨度不高，大部分消费者选择只在墙面部分使用水性涂料，门窗家具等经常擦洗的部件则使用油性涂料。

施工性能

水性涂料涂刷没特殊要求，经简单培训即可根据自己需要涂刷修补。油性涂料必须经专业培训实践才能保证良好的涂刷效果。

恩东包装材料专业生产一对一定制水性及油性涂料，水性光油，水性电镀金油，离型剂，热熔胶，表面处理涂层进口硅粉等，并且代理德国和日本方面主流先进树脂，良心价格，品质上乘，畅销全国！

水性涂料技术方面的难点

虽然水性涂料对环境的湿度和基层含水率的要求方面优于溶剂型涂料，但在其他方面的适用性不及溶剂型涂料。

(1)因水的表面张力大，塘厦香水瓶烤漆，难以浸润底材，易产生缩孔，水性涂料对施工过程中及材质表面清洁度要求也较高。不论是溶剂型涂料还是水性涂料，樟木头香水瓶烤漆，工件表面除油质量的好坏，都将影响涂膜的质量。对于溶剂型涂料的喷涂，工件表面除油不彻底，在外观上不易立即显现;但水性涂料的喷涂，如果工件表面除油不彻底，那么其表面就难以形成完整的漆膜。

(2)两种类型的涂料分散介质的熔点差异很大，水为0℃，而有有机溶剂的熔点相对低很多，甲苯为-95℃，二甲苯为-25℃左右。因此，对于施工温度，水性涂料施工一般要求在5℃以上，而溶剂型涂料在0℃也可以施工。这一要求，严重限制了水性涂料的使用范围。

(3)喷涂水性涂料对喷漆室的湿度也有一定的要求，水性涂料在环境相对湿度85%以上时表干缓慢，水溶剂在较饱和湿度环境下无法正常挥发，当湿度过高(达到90%以上)时，在被涂物上的涂膜会流淌下来[5]。因此需要喷漆室有良好的空气循环，长安香水瓶烤漆，保持适当的湿度。

(4)由于水的蒸发潜热大，是一般溶剂的5~7倍，往往需提高烘干温度或延长烘干时间。

长安香水瓶烤漆-香水瓶烤漆-恩东包装(查看)由东莞市恩东包装材料有限公司提供。东莞市恩东包装材料有限公司(www.dgedbz.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.dgsedbzcl.cn)还是从事薄膜涂料，PET水性打底涂料，水性薄膜涂料的厂家，欢迎来电咨询。