

电梯井口防护门有成品 景丰建筑 韶山市电梯井口防护门

产品名称	电梯井口防护门有成品 景丰建筑 韶山市电梯井口防护门
公司名称	湖南景丰建筑标化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市万家丽南路长沙总部基地
联系电话	18900763501

产品详情

施工安全门接料渠道搭设。施工电梯安全门接料台搭设：接料台设置选用 48X3.0mm钢管4排单立杆搭设方法，脚手架与人货电梯立柱相连接。接料台要根据施工电梯的运用方位而定。每层接料台与结构面平齐，外侧略高内侧20cm，接料台与电梯笼正对面设置内开外闭安全防护门(有必要设置外限位)。楼层挑架选用16#工字钢悬挑，电梯井口防护门有成品，做法同外架。渠道上铺50mm松木板，渠道铺板与电梯吊笼间的水平间隔为50mm~120mm。电梯防护门资料应为方管，韶山市电梯井口防护门，高度为1500mm，插销在建筑物一侧，门的里侧用钢丝网片关闭，字体为“注意安全，随手关门”。

- 1、一至六层选用室外落地式接料渠道，总搭设高度高为18米，7层以上选用悬挑式接料渠道。
- 2、扣件为可锻铸造扣件，参阅《钢管脚手架扣件》GB15831的要求，活动部位灵敏，夹住钢管时开口处小间隔不小于5mm。钢管螺栓拧紧扭力矩达65N·m时不得损坏。新、旧扣件均应进行防锈处理。
- 3、水平悬挑梁，其钢材强度等级为Q235-A，类型见资料表，其挠度变形应满意相应规划要求。

合作项目名单(不分先后)：岳阳佳汇华庭三期项目、攸县碧桂园项目、永州市永州大道地下综合管廊项目、永州华侨城项目、永州碧桂园中央公园项目、益阳中梁龙泉台项目、益阳碧桂园项目、徐州新沂项目、徐州顺丰物流园项目、新华都万家城二期项目、襄阳中梁紫悦首府项目、湘阴和润金都项目、湘潭新城璟隽项目、湘潭湘台国际花园二期项目、湘潭万达广场项目、湘潭九华步步高四期项目、湘潭恒大绿洲项目、湘潭恒大半岛项目、湘潭长房潭房时代公馆项目、西安中国新时代国际工程公司和平门地铁结建科研综合楼项目、武汉中粮孔雀城问津二期项目、武汉招商依云华府项目、武汉五矿万境水岸项目、武汉万国城项目、武汉首地航站楼项目、武汉琨御府项目、武汉复地汉正街项目、宿迁泗阳石榴江南府项目、苏州国瑞项目、邵阳邵东中驰国际广场项目等。

简单介绍施工电梯门的方法及分类情况

电梯防护门全部由钢结构组成。钢材采用国家尺度材料，制作严格按图施工，尺寸准确，焊接点牢固，达到安全防护之目的，电梯安全门采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑距离。

1、要严格按照安全技术强制性标准要求设置电梯井口防护措施。电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门，防护栏杆或固定栅门应做到定型化、工具化，其高度在1.5m至1.8m范围内达到《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求，防护门高度为1.5m-1.8m，踢脚板高度为200mm，宽度为1.3m-1.5m，钢网网洞大小为30mm*30mm，外框为20*30型国标方管。

;其字体颜色又分为：黄色、蓝色、红色扫脚线颜色：红白相间、黑黄相间。

施工电梯防护门是一种稳定性高、牢固耐用、操作简易，主要用于建筑施工运送、建筑材料等。它是由钢板网网片(又名菱形网)+方管+钢板宽度：1.5米高度：1.8米

边框(方管)尺寸：2.5*3mm 边框(方管)厚度：1.5mm

钢板网规格：网孔30*50mm，电梯井口防护门多少钱，梗2.2*2mm 钢板宽度：20cm 钢板厚度：2mm

门轴套管：外径18mm，内径14mm 颜色：红，黄，黑

电梯井口防护门有成品-景丰建筑-韶山市电梯井口防护门由湖南景丰建筑标化工程有限公司提供。湖南景丰建筑标化工程有限公司（www.jfjzbh.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，景丰建筑标化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐莲。