

# 大型槽钢加工厂 绍兴大型槽钢加工 拓龙科技

产品名称	大型槽钢加工厂 绍兴大型槽钢加工 拓龙科技
公司名称	无锡拓龙科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东北塘镇农石路88号
联系电话	15306196052

## 产品详情

普通磨料主要包括刚玉类（棕刚玉，白刚玉等），其主要化学成分为 $Al_2O_3$ （三氧化二铝），碳化硅其主要化学成分为 $SiC$ 。它们的硬度分别是棕刚玉，显微硬度2000-2200公斤力/毫米<sup>2</sup>；白刚玉，显微硬度2200-2300公斤力/毫米<sup>2</sup>；黑碳化硅，显微硬度3100-3300公斤力/毫米<sup>2</sup>；绿碳化硅，显微硬度3200-3400公斤力/毫米<sup>2</sup>；粒度从4#--微粉W0.5（甚至更细），硬度的顺序我们可以排序出来，加工花岗岩的是绿碳化硅，黑碳化硅，加工大理石的是白刚玉（软的），黑，绿碳化硅（硬的）；从材料的成本看依次是绿碳化硅，黑碳化硅，白刚玉，围绕着这些磨料可以制成

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡拓龙科技发展有限公司

## 喷砂机除锈清洗主要机型有哪些呢？

1、FY28/18工作压力250BAR流量600L/H功率11KW电压380V/50HZ重量88KG尺寸700×500×680（mm）

标配：20M高压管，自动喷qiang和扇型喷嘴。

选配：旋转喷头；精细进水过滤器；10M高压管和接头；

功能用途:通用清洗除漆除锈、效率一般、每小时可清除6-8平方米，大型槽钢加工价格，并可选装防腐剂吸入系统进行清洗后防腐。系统经济实用，在同等效率时投资最少。

2、FY35/21:工作压力330/350BAR流量1260L/H功率16KW电压380V/50HZ重量220KG尺寸980×770×915(mm)标配:10M高压管,1Mqiang杆,自动喷qiang和普通喷嘴

选配:旋转喷头;精细进水过滤器;10M或20M高压管和接头;维修包;

功能用途:通用清洗、一般效率铸造清砂、喷涂前后清洗,除漆除锈、每小时可清除10-12平方米,大型槽钢加工厂,并可选装防腐剂吸入系统进行清洗后防腐。系统质量稳定,绍兴大型槽钢加工,工作效率居中,可以清除污垢,油漆和锈迹。

3、FY50/22:工作压力500BAR流量1320L/H功率22KW电压380V/50HZ重量475KG尺寸1100×800×990(mm)标配:10M高压管,大型槽钢加工多少钱,1Mqiang杆,自动喷qiang和普通喷嘴。

选配:旋转喷头;精细进水过滤器;维修包;喷沙附件

功能用途:用于高效率机械油污清洗、精密铸造清砂和加砂表面除漆除锈,并可选装防腐剂吸入系统进行清洗后防腐。每小时可清除油漆10-15平方米。

## 火焰除锈

火焰除锈以字母“FI”表示。

火焰除锈前,厚的锈层应铲除,火焰除锈应包括在火焰加热作业后以动力钢丝刷清加热后附着在钢材表面的产物。

火焰除锈后的除锈等级文字叙述如下:

钢材表面应无氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹应仅为表面变色(不同颜色的暗影)。参见照片AFI、BFI、CFI和DFI。

大型槽钢加工厂-绍兴大型槽钢加工-拓龙科技(查看)由无锡拓龙科技发展有限公司提供。行路致远,砥砺前行。无锡拓龙科技发展有限公司(www.wxtlkj.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为冶炼加工具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!